

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/miernik-cegowy-ut-216b-uni-t-p-5441.html>

MIERNIK CĘGOWY UT-216B UNI-T

Cena	338,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-216B
Kod EAN	5901890018234

Opis produktu

Wybrane cechy: True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, , REL - tryb pomiaru względnego, Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, ;

UT-216B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym wyposażonym w cęgi umożliwiające pomiar dużych prądów Urządzenie umożliwia pomiar: napięcia, prądu, częstotliwości, rezystancji oraz pojemności Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i odkształconych

Pomiar napięcia DC:	600 mV ± (1.0% + 8) @ 0.1 mV , 6 V ± (0.8% + 1) @ 0.001 V , 60 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 1000 V ± (1.0% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	6 V ± (1.2% + 5) @ 0.001 V , 60 V ± (1.2% + 5) @ 0.01 V , 600 V ± (1.2% + 5) @ 0.1 V , 750 V ± (1.5% + 5) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	
Pomiar prądu AC:	60 A ± (2.5% + 5) @ 0.01 A , 600 A ± (2.5% + 5) @ 0.1 A
Pomiar rezystancji:	600 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 6 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.001 kΩ , 60 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.01 kΩ , 600 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.1 kΩ , 6 MΩ ± (1.2% + 2) @ 0.001 MΩ , 60 MΩ ± (1.5% + 5) @ 0.01 MΩ
Pomiar pojemności:	99.99 nF ± (4.0% + 25) @ 0.01 nF , 999.9 nF ± (4.0% + 5) @ 0.1 nF , 9.999 μF ± (4.0% + 5) @ 0.001 μF , 99.99 μF ± (4.0% + 5) @ 0.01 μF , 999.9 μF ± (4.0% + 5) @ 0.1 μF , 9.999 mF ± 10% @ 0.001 mF 59.99 mF @ 0.01 mF
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	10 Hz ... 1 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 1 kHz

Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	<p>True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu,</p> <p>NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego,</p> <p>REL - tryb pomiaru względnego,</p> <p>Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania,</p> <p>Hold - zatrzymanie wskazania miernika,</p> <p>Wbudowana latarka,</p> <p>Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem,</p> <p>Alarm niskiego poziomu baterii,</p> <p>Estetyczne i solidne wykonanie,</p> <p>W komplecie znajduje się praktyczne etui</p>
Zasilanie:	3 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	221 x 71 x 41 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata