

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/miernik-cyfrowy-mm-ua9233d-uyigao-p-4865.html>

MIERNIK CYFROWY MM-UA9233D UYIGAO

Cena	47,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MM-UA9233D
Kod EAN	5902887065774

Opis produktu

MM-UA9233D jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod;

MM-UA9233D jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod. Urządzenie posiada automatyczną zmianę zakresów pomiarowych. Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

W zestawie znajduje się termopara typu "K" (chromel/alumel)

Pomiar napięcia DC:	2 V ± (0.5%) @ 0.001 V , 20 V ± (0.5%) @ 0.01 V , 200 V ± (0.8%) @ 0.1 V , 600 V ± (0.8%) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	2 V ± (0.8%) @ 0.001 V , 20 V ± (0.8%) @ 0.01 V , 200 V ± (1.0%) @ 0.1 V , 600 V ± (1.0%) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	200 μA ± (1.0% + 5) @ 0.1 μA , 2000 μA ± (1.0% + 5) @ 1 μA , 20 mA ± (1.0% + 5) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.0% + 5) @ 0.1 mA , 2 A ± (2.0% + 10) @ 0.001 A , 10 A ± (2.0% + 10) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	200 μA ± (1.5%) @ 0.1 μA , 2000 μA ± (1.5%) @ 1 μA , 20 mA ± (1.5%) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.5%) @ 0.1 mA , 2 A ± (2.5%) @ 0.001 A , 10 A ± (2.5%) @ 0.01 A
Pomiar rezystancji:	200 Ω ± (0.8%) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8%) @ 0.001 kΩ , 20 kΩ ± (0.8%) @ 0.01 kΩ , 200 kΩ ± (0.8%) @ 0.1 kΩ , 2 MΩ ± (1.2%) @ 0.001 MΩ , 20 MΩ ± (1.2%) @ 0.01 MΩ
Pomiar pojemności:	9.999 nF ± (4%) @ 0.001 nF , 99.99 nF ± (4%) @ 0.01 nF ,

	999.9 nF $\pm$ (4%) @ 0.1 nF , 9.999 μ F $\pm$ (4%) @ 0.001 μ F , 99.99 μ F $\pm$ (4%) @ 0.01 μ F , 999.9 μ F $\pm$ (4%) @ 0.1 μ F , 9.999 mF $\pm$ (5%) @ 0.001 mF , 99.99 mF @ 0.01 mF - pomiar poglądowy
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	9.999 Hz ... 9.999 MHz $\pm$ (1%) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	0.1 ... 99.9 % $\pm$ (3.0%rd) @ 0.1 %
Pomiar temperatury:	°C : -20 ... 300 °C $\pm$ (1.0%) @ 1 °C , 301 ... 1000 °C $\pm$ (1.9%) @ 1 °C , °F : -4 ... 600 °F $\pm$ (1.2%) @ 1 °F , 601 ... 1832 °F $\pm$ (1.9%) @ 1 °F
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem Hold - zatrzymanie wskazania miernika NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego Wbudowana latarka LED Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	Bateria 9V, typ 6F22 (brak w zestawie)
Waga:	0.2 kg
Wymiary:	68 x 147 x 48 mm
Producent / Marka:	UYIGAO
Gwarancja:	2 lata