

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/miernik-laboratoryjny-ut-801-uni-t-p-5449.html>

## MIERNIK LABORATORYJNY UT-801 UNI-T

Cena	<b>500,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UT-801</b>
Kod EAN	<b>5901436774587</b>

### Opis produktu

UT-801 jest cyfrowym miernikiem laboratoryjnym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod; Zasilanie: 6 x Bateria 1.5V, typ R14/LR14, 9 V DC ;

UT-801 jest cyfrowym miernikiem laboratoryjnym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod

Pomiar napięcia DC:	200 mV ± (0.5% + 2) @ 0.1 mV, 2 V ± (0.5% + 2) @ 1 mV, 20 V ± (0.5% + 2) @ 10 mV, 200 V ± (0.5% + 2) @ 100 mV, 1000 V ± (0.8% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	2 V ± (0.8% + 3) @ 1 mV, 20 V ± (1.0% + 4) @ 10 mV, 200 V ± (1.0% + 4) @ 100 mV, 1000 V ± (1.0% + 4) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	200 µA ± (0.8% + 2) @ 0.1 µA, 2 mA ± (0.8% + 2) @ 0.001 mA, 20 mA ± (0.8% + 2) @ 0.01 mA, 200 mA ± (0.8% + 2) @ 0.1 mA, 10 A ± (2.0% + 4) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	2 mA ± (1.0% + 3) @ 0.001 mA, 20 mA ± (1.0% + 3) @ 0.01 mA, 200 mA ± (1.0% + 3) @ 0.1 mA, 10 A ± (2.5% + 5) @ 0.01 A
Pomiar rezystancji:	200 Ω ± (0.8% + 3) @ 0.1 Ω, 2 kΩ ± (0.8% + 3) @ 1 Ω, 20 kΩ ± (0.8% + 3) @ 10 Ω, 200 kΩ ± (0.8% + 3) @ 100 Ω, 2 MΩ ± (0.8% + 3) @ 1 kΩ, 20 MΩ ± (1.2% + 5) @ 10 kΩ
Pomiar pojemności:	20 nF ± (4% + 3) @ 0.01 nF, 2 µF ± (4% + 3) @ 0.001 µF, 200 µF ± (5% + 5) @ 0.1 µF
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	2 kHz ± (1.5% + 5) @ 1 Hz, 200 MHz ± (1.5% + 5) @ 100 Hz
Pomiar temperatury:	-40 °C ... -20 °C ± (8% + 5) @ 1 °C, -20 °C ... 0 °C ± (1.2% + 4) @ 1 °C, 0 ... 100 °C ± (1.2% + 3) @ 1 °C, 100 ... 1000 °C ± (2.5% + 2) @ 1 °C
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	

---

Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem Hold - zatrzymanie wskazania miernika
Zasilanie:	Estetyczne i solidne wykonanie 6 x Bateria 1.5V, typ R14/LR14 (brak w zestawie), 9 V DC / 200 mA (zasilacz w komplecie)
Waga:	1.61 kg
Wymiary:	306 x 243 x 107 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata