

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/miernik-rezystancji-izolacji-tester-rcd-ut-582-uni-t-p-1707.html>

## MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI + TESTER RCD UT-582+ UNI-T

Cena	<b>564,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UT-582+</b>
Kod EAN	<b>5901890044967</b>

### Opis produktu

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych; Zasilanie: 6 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 ;

UT-582+ to cyfrowy tester wyłączników RCD, który pomaga elektrykom w diagnostyce instalacji elektrycznych, dzięki niemu można sprawdzić napięcie oraz działanie różnych rodzajów wyłączników różnicowoprądowych

Pomiar napięcia AC:	30 V ... 600 V ± (3% + 3) @ 1 V
Pomiar częstotliwości:	45 Hz ... 65 Hz - wyświetlane częstotliwości mają charakter poglądowy
Test wyłączników różnicowoprądowych RCD:	<p>Napięcie robocze: 220V ± 10 % Prąd testowy: 10mA / 20mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA Zakresy czasu wyłączenia :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• x 1/2 - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA @ 2000 ms</li> <li>• x 1 - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 mA @ 1000 ms</li> <li>• x 5 - 500 mA @ 300 ms</li> <li>• AUTO RAMP - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA @ 300 ms</li> </ul> <p>Test AUTO RAMP: pomiar prądu wyłączenia (z jednoczesnym pomiarem czasu)</p>
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	Przełącznik fazy 0° / 180° podczas testu RCD, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Buzzer, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	≤ 80 % (bez kondensacji)
Zasilanie:	6 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Waga:	0.380 kg
Wymiary:	160 x 100 x 69 mm

---

Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata