

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/miernik-universalny-ut-120a-uni-t-p-4751.html>

MIERNIK UNIWERSALNY UT-120A UNI-T

Cena	69,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-120A
Kod EAN	6935750541203

Opis produktu

UT-120A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, rezystancji, diod, ciągłości obwodu, częstotliwości, współczynnika wypełnienia;

UT-120A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, rezystancji, diod, ciągłości obwodu, częstotliwości, współczynnika wypełnienia

Pomiar napięcia DC:	4 V ± (0.8% + 1) @ 0.001 V , 40 V ± (0.8% + 1) @ 0.01 V , 400 V ± (0.8% + 1) @ 0.1 V , 600 V ± (1.0% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	4 V ± (1.2% + 3) @ 0.001 V , 40 V ± (1.2% + 3) @ 0.01 V , 400 V ± (1.2% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (1.5% + 5) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	
Pomiar prądu AC:	
Pomiar rezystancji:	400 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 4 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.001 kΩ , 40 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.01 kΩ , 400 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.1 kΩ , 4 MΩ ± (1.2% + 2) @ 0.001 MΩ , 40 MΩ ± (1.5% + 2) @ 0.01 MΩ
Pomiar pojemności:	
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	99.9 Hz ± (0.5% + 3) @ 0.1 Hz , 0.999 kHz ± (0.5% + 3) @ 0.001 kHz , 9.99 kHz ± (0.5% + 3) @ 0.01 kHz , 99.9 kHz ± (0.5% + 3) @ 0.1 kHz
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	0.1 ... 99.9 % @ 0.1 %
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	

Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD Zamrożenie ostatniego wskazania Alarm niskiego poziomu baterii Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	W komplecie znajduje się praktyczne etui 1 x Bateria litowa CR2032 - w zestawie
Waga:	0.076 kg
Wymiary:	110 x 58 x 13 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata