

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/miernik-universalny-ut-120c-uni-t-p-5379.html>

MIERNIK UNIWERSALNY UT-120C UNI-T

Cena	107,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-120C
Kod EAN	5901436774570

Opis produktu

UT-120C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diod; Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych; Wybrane cechy: Hold - zatrzymanie wskazania miernika, REL - tryb pomiaru względnego ;

UT-120C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diod

Produkt posiada bardzo małe gabaryty Urządzenie posiada automatyczną zmianę zakresów pomiarowych

Pomiar napięcia DC:	400 mV ± (0.8% + 3) @ 0.1 mV , 4 V ± (0.8% + 1) @ 1 mV , 40 V ± (0.8% + 1) @ 10 mV , 400 V ± (0.8% + 1) @ 100 mV , 600 V ± (1% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	4 V ± (1.2% + 3) @ 1 mV , 40 V ± (1.2% + 3) @ 10 mV , 400 V ± (1.2% + 3) @ 100 mV , 600 V ± (1.5% + 5) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	400 μA ± (1% + 3) @ 0.1 μA , 4 mA ± (1% + 3) @ 1 μA , 40 mA ± (1.2% + 5) @ 0.01 mA , 400 mA ± (1.2% + 5) @ 0.1 mA
Pomiar prądu AC:	400 μA ± (1.5% + 5) @ 0.1 μA , 4 mA ± (1.5% + 5) @ 0.001 mA , 40 mA ± (2% + 5) @ 0.01 mA , 400 mA ± (2% + 5) @ 0.1 mA
Pomiar rezystancji:	400 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 4 kΩ ± (1% + 2) @ 1 Ω , 40 kΩ ± (1% + 2) @ 10 Ω , 400 kΩ ± (1% + 2) @ 100 Ω , 4 MΩ ± (1.2% + 2) @ 1 kΩ , 40 MΩ ± (1.5% + 2) @ 10 kΩ
Pomiar pojemności:	4 nF ± (4% + 3) @ 0.001 nF , 40 nF ± (4% + 3) @ 0.01 nF , 400 nF ± (4% + 3) @ 0.1 nF , 4 μF ± (4% + 3) @ 0.001 μF , 40 μF ± (4% + 3) @ 0.01 μF , 100 μF ± (5% + 10) @ 0.1 μF

Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	<p>99.99 Hz ± (0.5% + 3) @ 0.01 Hz 999.9 Hz ± (0.5% + 3) @ 0.1 Hz , 9.999 kHz ± (0.5% + 3) @ 0.001 kHz , 99.99 kHz ± (0.5% + 3) @ 0.01 kHz , 1 % ... 99.9 % @ 0.1 %</p>
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	<p>Hold - zatrzymanie wskazania miernika, REL - tryb pomiaru względnego, Duży, czytelny wyświetlacz LCD, Wskaźnik niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie, Automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności Bateria litowa CR2032 - w zestawie</p>
Zasilanie:	
Waga:	0.08 kg
Wymiary:	110 x 58 x 13 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata