

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/miernik-universalny-ut-139a-uni-t-p-5430.html>

## MIERNIK UNIWERSALNY UT-139A UNI-T

Cena	<b>152,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UT-139A</b>
Kod EAN	<b>6935750511398</b>

### Opis produktu

UT-139A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji; Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych; Wybrane cechy: Pomiar stopnia rozładowania baterii: 9V, 1.5V, NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego ;

UT-139A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego (przy pomiarze napięcia, natężenia i rezystancji) Urządzenie posiada także wbudowany tester baterii

Dla pomiarów AC w urządzeniu został wbudowany filtr eliminujący zakłócenia wielkiej częstotliwości, mogące mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC) Dodatkowo UT-139A posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)

Pomiar napięcia DC:	20 mV ± (0.7% + 2) @ 10 μV , 200 mV ± (0.5% + 2) @ 0.1 mV , 2 V ± (0.7% + 3) @ 1 mV , 20 V ± (0.7% + 3) @ 10 mV , 200 V ± (0.7% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (0.7% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	V.F.C. OFF (45 Hz ... 400 Hz) : 20 mV ± (1% + 3) @ 10 μV , 200 mV ± (1% + 3) @ 0.1 mV , 2 V ± (1% + 3) @ 1 mV , 20 V ± (1% + 3) @ 10 mV , 200 V ± (1% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (1.2% + 3) @ 1 V ,  V.F.C. ON (45 Hz ... 400 Hz) : 200 V ... 600 V ± (4% + 3) @ 0.1 V / 1 V
Pomiar prądu DC:	200 μA ± (0.7% + 2) @ 0.1 μA , 2000 μA ± (0.7% + 2) @ 1 μA , 20 mA ± (0.7% + 2) @ 10 μA , 200 mA ± (0.7% + 2) @ 0.1 mA , 2 A ± (1.0% + 3) @ 1 mA , 10 A ± (1.0% + 3) @ 10 mA
Pomiar prądu AC:	200 μA ± (1% + 3) @ 0.1 μA , 2000 μA ± (1% + 3) @ 1 μA , 20 mA ± (1% + 3) @ 10 μA , 200 mA ± (1% + 3) @ 0.1 mA , 2 A ± (1.2% + 3) @ 1 mA , 10 A ± (1.2% + 3) @ 10 mA
Pomiar rezystancji:	200 Ω ± (1% + 2) @ 0.1 Ω ,

	<p>2 kΩ ± (1% + 2) @ 1 Ω ,  20 kΩ ± (1% + 2) @ 10 Ω ,  200 kΩ ± (1% + 2) @ 100 Ω ,  2 MΩ ± (1% + 2) @ 1 kΩ ,  20 MΩ ± (1.2% + 3) @ 10 kΩ</p>
Pomiar pojemności:	
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	<p>Pomiar stopnia rozładowania baterii: 9V, 1.5V,  NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego,  Funkcja V.F.C. - pozwala na pomiar wartości napięcia AC z wykorzystaniem filtra dolnoprzepustowego o częstotliwości granicznej 400 Hz,  REL - tryb pomiaru względnego,  Hold - zatrzymanie wskazania miernika,  Zapis wartości MAX / MIN,  Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem,  Estetyczne i solidne wykonanie,  Alarm niskiego poziomu baterii</p>
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	176 x 81 x 48 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata