

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/miernik-uniweryalny-ut-33a-uni-t-p-5428.html>

## MIERNIK UNIWERSALNY UT-33A+ UNI-T

Cena	<b>60,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UT-33A+</b>
Kod EAN	<b>6935750533147</b>

### Opis produktu

UT-33A+ jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności; Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także funkcję pomiaru względnego (dla pomiaru pojemności);

UT-33A+ jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także funkcję pomiaru względnego (dla pomiaru pojemności)

Pomiar napięcia DC:	200 mV ± (0.7% + 3) @ 0.1 mV , 2000 mV ± (0.5% + 2) @ 1 mV , 20 V ± (0.7% + 3) @ 10 mV , 200 V ± (0.7% + 3) @ 100 mV , 600 V ± (0.7% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	200 mV ± (1.0% + 2) @ 0.1 mV , 2 V ± (0.7% + 3) @ 1 mV , 20 V ± (1.0% + 2) @ 10 mV , 200 V ± (1.2% + 3) @ 100 mV , 600 V ± (1.2% + 3) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	200 μA ± (1% + 2) @ 0.1 μA , 2000 μA ± (1% + 2) @ 1 μA , 20 mA ± (1% + 2) @ 10 μA , 200 mA ± (1% + 2) @ 100 μA , 2 A ± (1.2% + 5) @ 1 mA , 10 A ± (1.2% + 5) @ 10 mA
Pomiar prądu AC:	200 μA ± (1.2% + 3) @ 0.1 μA , 2000 μA ± (1.2% + 3) @ 1 μA , 20 mA ± (1.2% + 3) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.2% + 3) @ 0.1 mA , 2 A ± (1.5% + 5) @ 1 mA , 10 μA ± (1.5% + 5) @ 10 mA
Pomiar rezystancji:	200 Ω ± (1% + 2) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8% + 2) @ 1 Ω , 20 kΩ ± (0.8% + 2) @ 10 Ω , 200 kΩ ± (0.8% + 2) @ 100 Ω , 20 MΩ ± (1.2% + 3) @ 10 kΩ , 200 MΩ ± (5% + 10) @ 100 kΩ
Pomiar pojemności:	2 nF ± (5% + 5) @ 0.001 nF , 20 nF ± (4% + 8) @ 0.01 nF , 200 nF ± (4% + 8) @ 0.1 nF , 2 μF ± (4% + 8) @ 0.001 μF , 20 μF ± (4% + 8) @ 0.01 μF , 200 μF ± (4% + 8) @ 0.1 μF ,

	2 mF ± (10%) @ 0.001 mF
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	<p>           Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem            Zamrożenie ostatniego wskazania            Alarm niskiego poziomu baterii            Estetyczne i solidne wykonanie         </p>
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	134 x 77 x 47 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata