

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/miernik-universalny-ut-52-uni-t-p-5401.html>

MIERNIK UNIWERSALNY UT-52 UNI-T

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 121,76 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | UT-52 |
| Kod EAN | 6935750552001 |

Opis produktu

UT-52 jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, hFE, oraz sprawdzania poprawności działania diod;

UT-52 jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, hFE, oraz sprawdzania poprawności działania diod

| | |
|------------------------|---|
| Pomiar napięcia DC: | 200 mV ± (0.5% + 1) @ 0.1 mV , 2 V ± (0.5% + 1) @ 0.001 V , 20 V ± (0.5% + 1) @ 0.01 V , 200 V ± (0.5% + 1) @ 0.1 V , 1000 V ± (0.8% + 2) @ 1 V |
| Pomiar napięcia AC: | 200 mV ± (1.2% + 3) @ 0.1 mV , 2 V ± (0.8% + 3) @ 0.001 V , 20 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 200 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 750 V ± (1.2% + 3) @ 1 V |
| Pomiar prądu DC: | 2 mA ± (0.8% + 1) @ 0.001 mA , 20 mA ± (0.8% + 1) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.5% + 1) @ 0.1 mA , 20 A ± (2.0% + 5) @ 0.01 A |
| Pomiar prądu AC: | 2 mA ± (1.0% + 3) @ 0.001 mA , 20 mA ± (1.0% + 3) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.8% + 3) @ 0.1 mA , 20 A ± (3.0% + 7) @ 0.01 A |
| Pomiar rezystancji: | 200 Ω ± (0.8% + 3) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 kΩ , 20 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.01 kΩ , 200 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.1 kΩ , 2 MΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 MΩ , 20 MΩ ± (1.0% + 2) @ 0.01 MΩ , 200 MΩ ± (5%(RD-10) + 10) @ 0.1 MΩ * *RD - wartość odczytu |
| Pomiar pojemności: | 2 nF ± (4% + 3) @ 0.001 nF , 20 nF ± (4% + 3) @ 0.01 nF , 200 nF ± (4% + 3) @ 0.1 nF , 2 μF ± (4% + 3) @ 0.001 μF , 20 μF ± (4% + 3) @ 0.01 μF |
| Pomiar indukcyjności: | |
| Pomiar częstotliwości: | |

| | |
|---|---|
| Pomiar temperatury: | |
| Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych: | |
| hFE: | |
| Test diody: | |
| Sygnalizacja ciągłości obwodu: | |
| Sprawdzanie stanów logicznych TTL: | |
| RS-232: | |
| Wybrane cechy: | Duży, czytelny wyświetlacz LCD Alarm niskiego poziomu baterii |
| Zasilanie: | Estetyczne i solidne wykonanie Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie |
| Waga: | 0.5 kg |
| Wymiary: | 203 x 98 x 56 mm |
| Producent / Marka: | UNI-T |
| Gwarancja: | 2 lata |