

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/mobilna-kamera-ip-ate-cam-ipc925-37nbspmpx-28nbspmm-autone-p-5741.html>

MOBILNA KAMERA IP ATE-CAM-IPC925 - 3.7 Mpx 2.8 mm AUTONE

Cena	268,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ATE-CAM-IPC925
Kod EAN	5902887054587

Opis produktu

Przetwornik: 1/2.7 " SC2235 CMOS ; Wielkość matrycy: 3.7 Mpx ; Rozdzielczość: 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 2304 x 1296 - 3 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p ; Kąt widzenia: 95 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 10 m ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Zasilanie: 12 V DC ;

Mobilna kamera IP wyposażona w złącze M12, 6-pin - kod A, zapewniająca obraz w maksymalnej rozdzielczości 3.7 Mpx

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " SC2235 CMOS
Wielkość matrycy:	3.7 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	95 ° (dane producenta) 87 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	≥ 58 dB
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265, H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 3.7 Mpx
ONVIF:	
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T - Gniazdo M12, 6-pin - Kod A
Wybrane funkcje:	Detekcja ruchu Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
Dostęp z telefonu komórkowego:	
Domyślny adres IP:	Informacja na etykiecie kamery i opakowania

Domyślne hasło użytkownika:	Informacja na etykiecie kamery i opakowania
Porty dostępu przez www:	8899
Porty dostępu przez aplikację na PC:	8899
Zasilanie:	12 V DC / 600 mA
Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.29 kg
Wymiary:	99 x 97 x 57 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	AUTONE
Gwarancja:	2 lata