

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/modul-jednomodowy-sfp-4035g-ultimode-p-480.html>

## MODUŁ JEDNOMODOWY SFP-403/5G ULTIMODE

Cena	<b>35,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SFP-403/5G</b>
Kod EAN	<b>5907634513997</b>

### Opis produktu

Typ światłowodu: 8.3/125  $\mu\text{m}$ , 8.7/125  $\mu\text{m}$ , 9/125  $\mu\text{m}$ , 10/125  $\mu\text{m}$  - Światłowod jednomodowy ; Maksymalny zasięg transmisji: 40 km ; Transfer: max. 1.25 Gb/s ; Złącza optyczne: LC / PC ; Wybrane cechy: Technologia zwielokrotniania długości fali optycznej WDM (Tx 1310nm / Rx 1550nm) ;

Optyczne moduły zgodne ze standardem SFP (Small Form-factor Pluggable) to urządzenia konwertujące sygnał elektryczny na optyczny oraz optyczny na elektryczny. Stosowanie media konwerterów z możliwością wymiany modułów SFP jest szczególnie korzystne ze względu na uniwersalność np. w przypadku zmiany konfiguracji sieci zamiast wymieniać całe urządzenie lub dodawać nowe media konwertery wystarczy dobrać odpowiedni moduł SFP. Moduły współpracują z większością switchy i routerów z gniazdem SFP

#### **Uwaga!** SFP-403/5G wymaga do współpracy SFP-405/3G

Protokoły transmisyjne:	IEEE 802.3z 1000Base-FX
Typ światłowodu:	8.3/125 $\mu\text{m}$ , 8.7/125 $\mu\text{m}$ , 9/125 $\mu\text{m}$ , 10/125 $\mu\text{m}$ - Światłowod jednomodowy
Maksymalny zasięg transmisji:	40 km
Transfer:	max. 1.25 Gb/s
Liczba potrzebnych włókien:	1
Złącza optyczne:	LC / PC
Źródło światła / długość fali optycznej:	Laser FP - 1310 / 1550 nm (Tx / Rx)
Wybrane cechy:	Technologia zwielokrotniania długości fali optycznej WDM (Tx 1310nm / Rx 1550nm)
Zasilanie:	3.3 V DC
Temperatura pracy:	0 °C ... 70 °C
Waga:	0.02 kg
Producent / Marka:	ULTIMODE
Gwarancja:	2 lata