

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/modul-komunikacyjny-ethernet-ip-180-paradox-p-1294.html>

MODUŁ KOMUNIKACYJNY ETHERNET IP-180 PARADOX

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IP-180
Kod EAN	5902887092749

Opis produktu

Interfejs: Port Ethernet 10/100 Mb/s, 2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n - Zewnętrzna antena ze złączem SMA, port 4-pin ;
Wybrane funkcje: Współpraca z centralami Digiplex EVO HD+ / Spectra SP+ / Magellan MG+ > 2012, Zgodność z protokołem MQTT, Automatyczne powiadomianie o zdarzeniach za pośrednictwem wiadomości Email, Wyświetlanie aktualnego statusu wszystkich linii i partycji w systemie ;

Moduł ethernetowy IP-180 to urządzenie dedykowane do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i alarmu dla celów monitoringu. Urządzenie to pozwala zarządzać systemem alarmowym PARADOX przez Internet za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Dedykowany do systemów Digiplex EVO, Spectra SP, Magellan MG pozwala na komunikację z programem BabyWare oraz aplikacją do obsługi dla użytkowników BlueEye. Wykorzystuje protokół komunikacyjny MQTT, który charakteryzuje się dużą stabilnością i niezawodnością. Jest przeznaczony do komunikacji pomiędzy urządzeniami niewymagającymi dużej przepustowości, idealnie nadaje się do systemów telemetrii czy automatyki budynkowej IoT.

Moduł IP-180 może pracować bezprzewodowo łącząc się z siecią WiFi, co znacznie ułatwia instalację oraz nie wymaga prowadzenia dodatkowego okablowania.

Interfejs:	Port Ethernet 10/100 Mb/s, 2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n - Zewnętrzna antena ze złączem SMA, port 4-pin
Wybrane funkcje:	Współpraca z centralami Digiplex EVO HD+ / Spectra SP+ / Magellan MG+ > 2012, Zdalne zarządzanie systemem przez aplikację BlueEye, BabyWare 5.6.28, Infield 5.6.22, Współpraca z serwerem SWAN, Obsługa połączeń P2P, Zgodność z protokołem MQTT, Raportowanie do stacji monitoringu (do urządzenia IPC10 Paradox), Obsługiwane formaty: MLR2-DG, Ademco 685, Możliwość powiadomiania użytkowników aplikacji BlueEye przy pomocy wiadomości push, Automatyczne powiadomianie o zdarzeniach za pośrednictwem wiadomości Email, Obsługa szyfrowania e-mail (AES 128-bit), Wyświetlanie aktualnego statusu wszystkich linii i partycji w systemie, Możliwość uzbrajania i rozbrajania partycji systemu, Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu
Zasilanie:	10 ... 16.5 V DC - Zasilanie z centrali alarmowej przez

	magistralę szeregową
Pobór prądu:	max. 100 mA
Waga:	0.04 kg
Wymiary:	109 x 30 x 22 mm
Producent / Marka:	PARADOX
Gwarancja:	2 lata