

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/modul-kontrolera-dostepu-mc16-pac-ex-15-roger-p-3548.html>



## MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-15 ROGER

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>15 261,84 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>MC16-PAC-EX-15</b> |

### Opis produktu

Kontroler MC16-PAC-EX-15 to wielofunkcyjny moduł elektroniczny, przeznaczony do stosowania w systemie RACS 5 v2, który umożliwia realizację kontroli dostępu przejścia oraz automatyki budynkowej; Ilość obsługiwanych przejść: 15 ; Wejścia: 90 ; Wyjścia: 60 ; Liczba punktów logowania: 30 ; Liczba terminali dostępu: 60 ; Ilość stref dostępu: 30 ;

Kontroler MC16-PAC-EX-15 to wielofunkcyjny moduł elektroniczny, przeznaczony do stosowania w systemie RACS 5 v2, który umożliwia realizację kontroli dostępu przejścia oraz automatyki budynkowej

**Uwaga! %s** Fabrycznie wgrana licencja obejmuje funkcjonalność dotyczącą kontroli 15 przejść oraz automatyki budynkowej

|                                    |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość obsługiwanych przejść:       | 15                                                                                                                                                            |
| Wejścia:                           | 90                                                                                                                                                            |
| Wyjścia:                           | 60                                                                                                                                                            |
| Ilość użytkowników:                | max. 12000 - Liczba identyfikatorów                                                                                                                           |
| Ilość nośników dla identyfikatora: | 8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.                                                                                                                 |
| Liczba uprawnień na identyfikator: | 100                                                                                                                                                           |
| Pamięć bufora:                     | Bufor 8 000 000 zdarzeń                                                                                                                                       |
| Obsługa czytników MCT:             | 16 szt.                                                                                                                                                       |
| Podłączenia czytników:             | 4 szt. - Wiegand / PRT                                                                                                                                        |
| Liczba punktów logowania:          | 30                                                                                                                                                            |
| Liczba terminali dostępu:          | 60                                                                                                                                                            |
| Ilość stref dostępu:               | 30                                                                                                                                                            |
| Ilość stref alarmowych:            | 30                                                                                                                                                            |
| Liczba węzłów automatyki:          | 30                                                                                                                                                            |
| Współpraca z akumulatorem:         | 12 V / 7 Ah                                                                                                                                                   |
| Komunikacja:                       | Ethernet - Gniazdo RJ-45<br>Interfejs RS-485<br>RACS 5 v2 (Roger)                                                                                             |
| Wybrane cechy:                     | Obsługa zintegrowana w programie VISO EX<br>Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL<br>- praca w systemach rozproszonych<br>- praca wielostanowiskowa |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona</li> <li>- podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów</li> <li>- narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API)</li> <li>- integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory)</li> </ul> |
| Zasilanie:                                  | 17 ... 22 V AC<br>10 ... 15 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura pracy:                          | 22 ... 26 V DC<br>5 °C ... 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 95 % (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waga:                                       | 0.14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary:                                    | 175 x 72 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Producent / Marka:                          | ROGER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gwarancja:                                  | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |