

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/modul-kontrolera-dostepu-mc16-pac-ex-5-roger-p-3538.html>

## MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-5 ROGER

Cena	<b>5 665,38 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>MC16-PAC-EX-5</b>

### Opis produktu

Kontroler MC16-PAC-EX-5 to wielofunkcyjny moduł elektroniczny, przeznaczony do stosowania w systemie RACS 5 v2, który umożliwia realizację kontroli dostępu przejścia oraz automatyki budynkowej; Ilość obsługiwanych przejść: 5 ; Wejścia: 30 ; Wyjścia: 20 ; Liczba punktów logowania: 10 ; Liczba terminali dostępu: 20 ; Ilość stref dostępu: 10 ;

Kontroler MC16-PAC-EX-5 to wielofunkcyjny moduł elektroniczny, przeznaczony do stosowania w systemie RACS 5 v2, który umożliwia realizację kontroli dostępu przejścia oraz automatyki budynkowej

**Uwaga! %s Fabrycznie wgrana licencja obejmuje funkcjonalność dotyczącą kontroli 5 przejść oraz automatyki budynkowej**

Ilość obsługiwanych przejść:	5
Wejścia:	30
Wyjścia:	20
Ilość użytkowników:	max. 12000 - Liczba identyfikatorów
Ilość nośników dla identyfikatora:	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Liczba uprawnień na identyfikator:	100
Pamięć bufora:	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Obsługa czytników MCT:	16 szt.
Podłączenia czytników:	4 szt. - Wiegand / PRT
Liczba punktów logowania:	10
Liczba terminali dostępu:	20
Ilość stref dostępu:	10
Ilość stref alarmowych:	10
Liczba węzłów automatyki:	10
Współpraca z akumulatorem:	12 V / 7 Ah
Komunikacja:	Ethernet - Gniazdo RJ-45 Interfejs RS-485 RACS 5 v2 (Roger)
Wybrane cechy:	Obsługa zintegrowana w programie VISO EX Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona</li> <li>- podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów</li> <li>- narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API)</li> <li>- integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSM, VMS, Active Directory)</li> </ul>
Zasilanie:	17 ... 22 V AC 10 ... 15 V DC 22 ... 26 V DC
Temperatura pracy:	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.14 kg
Wymiary:	175 x 72 x 30 mm
Producent / Marka:	ROGER
Gwarancja:	<b>3 lata</b>