

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/modul-wejsc-i-wyjsc-konwencjonalnych-mio-400-satel-p-3338.html>

MODUŁ WEJŚĆ I WYJŚĆ KONWENCJONALNYCH MIO-400 SATEL

Cena	559,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MIO-400
Kod EAN	5905033338449

Opis produktu

Moduł MIO-400 służy do nadzoru przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających lub systemów przeciwpożarowych oraz innych urządzeń, a także sterowania nimi.; Zastosowanie: SATEL ACSP ; Liczba wejść: 4 ; Liczba wyjść: 4 ; Zasilanie: 18 ... 26 V DC ;

Moduł MIO-400 służy do nadzoru przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających lub systemów przeciwpożarowych oraz innych urządzeń, a także sterowania nimi.

Przeznaczony jest do pracy w linii dozоровej adresowanej centrali sygnalizacji pożarowej ACSP-402

Zastosowanie:	SATEL ACSP
Liczba wejść:	4
Liczba wyjść:	4
Wybrane cechy:	<p>Wejścia</p> <ul style="list-style-type: none"> Wybór typu : NO/NC Programowalny tryb pracy Test obecności zwarcia, przerwy w obwodzie <p>Wyjścia przekaźnikowe</p> <ul style="list-style-type: none"> Programowalny typ Możliwość sterowania urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem 230 V AC Przełączanie obciążeń rezystancyjnych, indukcyjnych lub pojemnościowych <p>Sygnalizacja LED</p> <ul style="list-style-type: none"> stan wejścia stan wyjścia uszkodzenie wejścia uszkodzenie modułu

	Obustronny izolator zwarc Zasilanie linii dozorowej Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 18 ... 26 V DC
Zasilanie:	
Pobór prądu:	0.6 mA (tryb czuwania) 0.75 mA (alarm)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 % ± 3 %
Waga:	0.225 kg
Wymiary:	122 x 93 x 58 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata