

Link do produktu: <https://sklep.dielekro.pl/modul-wideodomofonu-ds-kd8003-ime1bsurfaceeu-hikvision-p-3051.html>

MODUŁ WIDEODOMOFONU DS-KD8003-IME1(B)/SURFACE/EU Hikvision

Cena	1 440,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-KD8003-IME1(B)/SURFACE
Kod EAN	6931847110444

Opis produktu

Przycisk dzwonka: 1 szt. ; Przetwornik: 2.1 Mpx CMOS ; Rozdzielczość kamery: 1920 x 1080 ; Kąt widzenia kamery: 146 ° ; Oświetlacz IR; Wejścia alarmowe: 4 szt. ; Wyjścia przekaźnikowe: 2 x NO/NC ; Wybrane cechy: Komunikacja dwukierunkowa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Wideodomofon jest montowany natynkowo ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;

DS-KD8003-IME1(B)/SURFACE/EU to główna jednostka wideodomofonowego systemu modułowego marki Hikvision

Przy wykorzystaniu jednostki głównej DS-KD8003-IME1(B)/SURFACE/EU system wideodomofonowy można rozbudować do maks. 8 modułów rozszerzających

Wideodomofon jest montowany natynkowo

Kompatybilność:	Hikvision - DS-KD-xx
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Przetwornik:	2.1 Mpx CMOS
Rozdzielczość kamery:	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery:	146 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	
Ethernet:	10/100 Mb/s
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, RTSP
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	2 x NO/NC
Wybrane cechy:	Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Wideodomofon jest montowany natynkowo
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC
Pobór mocy:	≤ 5 W

Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.6 kg
Wymiary:	107 x 117 x 46 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305303872
Gwarancja:	3 lata