

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/modul-wyswietlacza-dotykowego-ds-kd-tdm-hikvision-p-4296.html>

MODUŁ WYŚWIETLACZA DOTYKOWEGO DS-KD-TDM Hikvision

Cena	3 235,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-KD-TDM
Kod EAN	6931847168988

Opis produktu

Moduł posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych RFID w standardzie 13.56 MHz S50; Urządzenie pozwala na wywołanie stacji wewnętrznej z listy kontaktów prezentowanej na wyświetlaczu; DS-KD-TDM pozwala na wyświetlanie wybieranych numerów na ekranie dotykowym, wyświetlanie listy kontaktów oraz treści reklamowych, umożliwia dostęp za pomocą kodu PIN lub karty zbliżeniowej; Kompatybilność: DS-KD8003-IME1, DS-KD8003-IME2 ;

Moduł DS-KD-TDM jest przeznaczony do współpracy z modułem wideodomofonu DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2. Moduł posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych RFID w standardzie 13.56 MHz S50. Urządzenie pozwala na wywołanie stacji wewnętrznej z listy kontaktów prezentowanej na wyświetlaczu. DS-KD-TDM pozwala na wyświetlanie wybieranych numerów na ekranie dotykowym, wyświetlanie listy kontaktów oraz treści reklamowych, umożliwia dostęp za pomocą kodu PIN lub karty zbliżeniowej.

Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe). Dołączone do obudów obu serii ramki maskujące wykonane są z aluminium.

Kompatybilność:	DS-KD8003-IME1, DS-KD8003-IME2
Wyświetlacz:	4 " IPS, ekran dotykowy, 480 x 480 px
Wybrane cechy:	Wyświetlanie wybieranych numerów na ekranie dotykowym Wirtualna klawiatura Zapamiętywanie i przeszukiwanie listy kontaktów Wywoływanie stacji wewnętrznej z listy kontaktów wyświetlanej na urządzeniu Wyświetlanie treści reklamowych Wbudowany czytnik zbliżeniowy 13.56 MHz S50 Zasięg odczytu kart : 2 cm Otwarcie za pomocą karty lub PIN-u Buzzer Interfejs RS-485 Możliwość łączenia kaskadowego z innymi modułami Wbudowany moduł Wi-Fi w trybie AP, umożliwiający konfigurację z poziomu iVMS-4200
Obudowa:	Tworzywo sztuczne - Wandaloodporna, IK08
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65
Zasilanie:	Dostarczane przez DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2
Pobór mocy:	≤ 10 W

Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.23 kg
Wymiary:	100 x 98 x 34 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305302659
Gwarancja:	3 lata