

Link do produktu: <https://sklep.dielekro.pl/modul-wyswietlacza-ds-kd-dis-hikvision-p-5923.html>

MODUŁ WYŚWIETLACZA DS-KD-DIS Hikvision

Cena	790,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-KD-DIS
Kod EAN	6941264011590

Opis produktu

Urządzenie pozwala na wywołanie stacji wewnętrznej z listy kontaktów prezentowanej na wyświetlaczu; DS-KD-DIS pozwala także na wyświetlanie numerów wybieranych przy użyciu klawiatury DS-KD-KP oraz informacji dotyczących samego połączenia; Kompatybilność: DS-KD8003-IME1, DS-KD8003-IME2 ;

Moduł DS-KD-DIS jest przeznaczony do współpracy z modułem wideodomofonu DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2. Urządzenie pozwala na wywołanie stacji wewnętrznej z listy kontaktów prezentowanej na wyświetlaczu DS-KD-DIS pozwala także na wyświetlanie numerów wybieranych przy użyciu klawiatury DS-KD-KP oraz informacji dotyczących samego połączenia.

Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe). Dołączone do obudów obu serii ramki maskujące wykonane są z aluminium.

Kompatybilność:	DS-KD8003-IME1, DS-KD8003-IME2
Wyświetlacz:	3.5 " TFT LCD, 320 x 480 px
Wybrane cechy:	Do urządzenia można dodać do 500 kontaktów Wywoływanie stacji wewnętrznej z listy kontaktów wyświetlanej na urządzeniu Wyświetlanie numeru stacji wewnętrznej wprowadzanego za pomocą modułu klawiatury DS-KD-KP Wyświetlanie informacji o czasie trwania połączenia, otwarciu drzwi, przejściu bramofonu w tryb nagrywania wiadomości po nieodebranym połączeniu Podświetlane przyciski - 4 szt.
Zasilanie:	Interfejs RS-485 Dostarczane przez DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2
Pobór mocy:	≤ 3 W
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP65
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	100 x 98 x 34 mm

Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301210
Gwarancja:	3 lata