

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/modul-z-petla-indukcyjna-ds-kd-pmr-hikvision-p-443.html>

MODUŁ Z PĘTLĄ INDUKCYJNĄ DS-KD-PMR Hikvision

Cena	1 201,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-KD-PMR
Kod EAN	6931847188146

Opis produktu

Kompatybilność: DS-KD8003-IME1, DS-KD8003-IME2 ; Obsługa audio: Impedancja : 4 Ω, Zakres częstotliwości : 100 Hz ... 3800 Hz ; Interfejsy: 2 szt. RS-485, 2 szt. Power ;

Moduł DS-KD-PMR jest przeznaczony do współpracy z modułem wideodomofonu DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2

Moduł zintegrowany jest z pętlą indukcyjną, umożliwia transmisję dźwięku do aparatów słuchowych dla osób niedosłyszących. Moduł wyposażony jest również we wskaźniki sygnalizacji stanu, wyświetla status wybierania, odblokowania i dwukierunkowej komunikacji głosowej

Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe). Dołączone do obudów obu serii ramki maskujące wykonane są z aluminium

Kompatybilność:	DS-KD8003-IME1, DS-KD8003-IME2
Obsługa audio:	Impedancja : 4 Ω, Zakres częstotliwości : 100 Hz ... 3800 Hz SNR : ≥ 47 dB @ 10 cm
Interfejsy:	2 szt. RS-485 - do połączeń modułowych, 2 szt. Power - do połączeń modułowych
Wskaźniki LED:	Wybieranie, Otwarcie drzwi, Przesył dwukierunkowego audio, PMR
Praca autonomiczna:	
Wyjście sabotażowe:	
Zasilanie:	Dostarczane przez DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2
Pobór mocy:	max. 8 W
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-40 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.17 kg

Wymiary:	100 x 98 x 34 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305303846
Gwarancja:	3 lata