

## MODULATOR TV MT-47



Cena	<b>180,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>MT-47</b>
Kod EAN	<b>5907634541099</b>

### Opis produktu

Wejścia: 1 szt. Video composite (Cinch) 1 szt. RF (F) 2 szt. audio (Cinch) ; Wyjście: 1 szt. RF (F) ; Zakres częstotliwości wejścia wideo: 20 Hz ... 6 MHz ; Poziom / impedancja wej. wideo: 1 V ± 1 dB / 75 Ω ; Zakres częstotliwości wejścia audio: 20 Hz ... 15 kHz ; Regulacja poziomu wej. audio: 1 ... -14 dB ;

Dwuwstęgowy modulator ze sterowaniem mikroprocesorowym Wybór kanału wyjściowego jest dokonywany za pomocą dwóch przycisków (widocznych po otwarciu pokrywy), a jego numer, podobnie jak każdy parametr opisany poniżej, którego wartość można zmieniać, jest wyświetlany na wyświetlaczu LED Numer kanału oraz wartości innych parametrów są zapisywane w pamięci nieulotnej Zastosowanie kwarcowego układu stabilizacji (PLL) zapewnia prawie zerowy błąd częstotliwości Modulatory te można łączyć kaskadowo Umożliwiają one także sumowanie sygnału zmodulowanego z sygnałem telewizyjnym naziemnym Istnieje możliwość zabezpieczenia modulatora przed nieautoryzowanym dostępem Należy zaznaczyć, że w porównaniu do poprzednich serii modulatorów firma Terra zaimplementowała więcej wariantów systemu PAL

Wejścia:	1 szt. Video composite (Cinch) 1 szt. RF (F) 2 szt. audio (Cinch)
Wyjście:	1 szt. RF (F)
Zakres częstotliwości wejścia wideo:	20 Hz ... 6 MHz
Poziom / impedancja wej. wideo:	1 V ± 1 dB / 75 Ω
Zakres częstotliwości wejścia audio:	20 Hz ... 15 kHz
Regulacja poziomu wej. audio:	1 ... -14 dB
Poziom / impedancja / dewiacja wej. audio:	775 mV RMS / 10 kΩ / 50 kHz
Poziom (typowy) / impedancja wyj. RF:	85 dBμV / 75 Ω
Regulacja poziomu wyj. RF:	0 ... -20 dB
Wersja sygnału PAL wyj. RF:	B/G/D/K/H/I/L/M/N/Australia
Zakres częstotliwości (kanałów) wyj. RF:	170 MHz ... 230 MHz 470 MHz ... 862 MHz (K6-12, K21-69)
Dokładność nośnych:	± 50 kHz
Częstotliwość podnośnej dźwięku:	4.5 ; 5.5 ; 6.0 ; 6.5 MHz
Zakres regulacji nośnej video:	± 2.25 MHz maks. z krokiem 0.25 MHz
Tłumienie przelotu SAT / Terr:	2.5 dB / 1.5 dB
Zakres częstotliwości przelotu SAT / Terr:	47 MHz ... 2150 MHz
Odpowiedź częstotliwościowa wideo:	± 1 dB
Współczynnik A/V:	12 / 16 dB

---

Głębokość modulacji amplitudy (typowa):	81 %
SNR (ważony):	≥ 55 dB
Zasilanie:	230 V AC @ 50Hz
Pobór mocy:	2.5 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Wybrane funkcje:	regulacji częstotliwości nośnej wizji zmiany głębokości modulacji podnośnej dźwięku zmiany odstępu podnośnej audio od nośnej wideo regulacji poziomu wejściowego oraz dewiacji sygnału audio
Waga:	0.336 kg
Wymiary:	133 x 73 x 39 mm
Gwarancja:	2 lata