

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/moduly-jednomodowe-gts-sfp-ge-lx-komplet-txrx-p-1028.html>

MODUŁY JEDNOMODOWE GTS-SFP-GE-LX KOMPLET TXRX



Cena	90,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GTS-SFP-GE-LX
Kod EAN	5902887090455

Opis produktu

Typ światłowodu: 8.3/125 μm , 8.7/125 μm , 9/125 μm , 10/125 μm - Światłowód jednomodowy ; Maksymalny zasięg transmisji: 20 km ; Transfer: max. 1.25 Gb/s ; Złącza optyczne: SC ; Wybrane cechy: Transmisja typu BiDi/WDM (jedno włókno światłowodowe) ;

Optyczne moduły zgodne ze standardem SFP (Small Form-factor Pluggable) to urządzenia konwertujące sygnał elektryczny na optyczny oraz optyczny na elektryczny. Stosowanie media konwerterów z możliwością wymiany modułów SFP jest szczególnie korzystne ze względu na uniwersalność np. w przypadku zmiany konfiguracji sieci zamiast wymieniać całe urządzenie lub dodawać nowe media konwertery wystarczy dobrać odpowiedni moduł SFP.

Moduły współpracują z większością switchy i routerów z gniazdem SFP

Protokoły transmisyjne:	1000Base-BX
Typ światłowodu:	8.3/125 μm , 8.7/125 μm , 9/125 μm , 10/125 μm - Światłowód jednomodowy
Maksymalny zasięg transmisji:	20 km
Transfer:	max. 1.25 Gb/s
Liczba potrzebnych włókien:	1
Złącza optyczne:	SC
Źródło światła / długość fali optycznej:	Laser FP : 1) 1550 / 1310 nm (Tx / Rx) , 2) 1310 / 1550 nm (Tx / Rx)
Wybrane cechy:	Transmisja typu BiDi/WDM (jedno włókno światłowodowe) Wbudowany układ diagnostyki cyfrowej DDM (Digital Diagnostics Monitoring), umożliwiając monitorowanie podstawowych parametrów pracy
Moc nadajnika:	-9 ... -3 dB
Czułość odbiornika:	\leq -25 dB
Zasilanie:	3.3 V DC
Temperatura pracy:	0 °C ... 70 °C
Waga:	0.02 kg
Gwarancja:	2 lata

