

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/odbiornik-extendera-hdmi-ex122e-rx-multi-p-372.html>

## ODBIORNIK EXTENDERA HDMI-EX122E-RX-MULTI



Cena	<b>1 774,07 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>HDMI-EX122E-RX-MULTI</b>
Kod EAN	<b>5902887094224</b>

### Opis produktu

Urządzenie umożliwia przesył sygnału wysokiej rozdzielczości do odbiornika telewizyjnego wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat. 5, 5e, 6; Maksymalny zasięg transmisji: 80 m UTP kat. 5, 100 m UTP kat. 5e, 120 m UTP kat. 6 ; Obsługiwany standard HDMI: 2.0 ; Wybrane cechy: Obsługa trybu Multi-view : max. 3 x 3, Odbiornik IR / Nadajnik IR ;

Urządzenie umożliwia przesył sygnału wysokiej rozdzielczości do odbiornika telewizyjnego wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat. 5, 5e, 6 Odbiornik HDMI-EX122E-RX-MULTI dedykowany jest do wyświetlania obrazu w trybie Multiview - wyświetlania obrazu z różnych źródeł na jednym ekranie Urządzenie dodatkowo wyposażone jest w wejście i wyjście sygnału sterującego IR (nadajnik i odbiornik IR w zestawie), wyjście Audio L/R, wejścia/wyjścia sterujące (I/O), port RS-232, port RS-485 oraz port mini-USB przeznaczony do aktualizacji oprogramowania Odbiornik obsługuje zasilanie PoE

HDMI-EX122E-RX-MULTI doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika, który jest znacznie oddalony od wymienionych urządzeń Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia estetykę instalacji

**Uwaga! %s** Urządzenie pracuje od strony monitora

Rodzaj urządzenia:	Odbiornik
Obsługiwane rozdzielczości HDMI:	1280 x 720 - 720p @ 50/60 Hz 1920 x 1080 - 1080p @ 50/60 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz 3840 x 2160 - 4K UHD @ 24/30/50/60 Hz 4096 x 2160 @ 24/30 Hz
Maksymalny zasięg transmisji:	80 m UTP kat. 5, 100 m UTP kat. 5e, 120 m UTP kat. 6
Protokoły:	ipcolor STREAM™
Max. liczba pracujących jednocześnie odbiorników:	256
Obsługiwany standard HDMI:	2.0
HDCP:	1.4 / 2.2
Wybrane cechy:	Przewód HDMI : max. 5 m Szybka transmisja danych : max. 18 Gbps Opóźnienie transmisji : 70 ... 130 ms - 1080p @ 60 Hz, 130 ... 200 ms - 4K @ 60 Hz

	<p>Obsługa LPCM 2.0          Obsługa trybu Multi-view : max. 3 x 3,          Odbiornik IR / Nadajnik IR          Wyjście Audio - Gniazdo Jack 3.5 mm (Stereo)          Porty I/O, RS-232, RS-485 (sterowanie)          Port mini USB - Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego          Przycisk RESET          Zdalne zarządzanie - Darmowa aplikacja iMMS - ipcolor Multimedia Management System na Android          Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe          Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - ESD - IEC 61000-4-2, ±4kV contact, ±8kV air          Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi</p>
Zasilanie:	5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	PoE ≤ 3.5 W
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.524 kg
Wymiary:	191 x 96 x 25 mm
Gwarancja:	2 lata