

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/panel-wewnetrzny-ds-kh6320y-wte2white-hikvision-p-2154.html>

PANEL WEWNĘTRZNY DS-KH6320Y-WTE2/WHITE Hikvision

Cena	1 686,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-KH6320Y-WTE2/WHITE
Kod EAN	6942160415666

Opis produktu

Kompatybilność: HIKVISION 2-wire ; Ekran: 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy ; Rozdzielczość: 1024 x 600 ; Pamięć wewnętrzna: 128 MB (wbudowana) ; Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Komunikacja dwukierunkowa, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, ; Wejścia alarmowe: 8 ; Zasilanie: 24 V DC - HIKVISION 2-wire - seria Y ;

Panel DS-KH6320Y-WTE2/WHITE został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych.

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania **iVMS4200**. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych.

Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire - seria Y
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<p>Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Hikvision, Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo Obsługa kart microSD max. 128 GB (brak w zestawie) Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych pojemnościowy ekran dotykowy</p>
Sterowanie:	
Domyślne hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym

	uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	24 V DC - HIKVISION 2-wire - seria Y
Pobór mocy:	≤ 4 W
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	200 x 140 x 25 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305304183
Gwarancja:	3 lata