

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/panel-wewnetrzny-ds-kh7300ey-wte2white-hikvision-p-1324.html>

## PANEL WEWNĘTRZNY DS-KH7300EY-WTE2/WHITE Hikvision

Cena	<b>1 226,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-KH7300EY-WTE2/WHITE</b>
Kod EAN	<b>6942160448572</b>

### Opis produktu

Kompatybilność: Modułowe wideodomofony Hikvision 2-wire - seria EY ; Ekran: 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy ; Rozdzielczość: 1024 x 600 ; Pamięć wewnętrzna: 128 MB (wbudowana) ; Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Komunikacja dwukierunkowa, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, ; Wejścia alarmowe: 1 ; Zasilanie: 48 V DC - HIKVISION 2-wire ;

Panel DS-KH7300EY-WTE2/WHITE został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej

Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych

Produkt jest kompatybilny z wideodomofonami Hikvision 2-wire z serii EY

Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony Hikvision 2-wire - seria EY
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Adresowanie panelu odbywa się za pomocą przełączników obrotowych Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo Obsługa kart microSD - max. 128 GB Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją <b>Hik-Connect</b> dla urządzeń mobilnych
Sterowanie:	Dotykowe przyciski sterujące + pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym

---

	uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	
Wejścia alarmowe:	1
Wyjścia alarmowe:	
Zasilanie:	48 V DC - HIKVISION 2-wire
Pobór mocy:	≤ 5 W
Kolor:	Biały + Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	190 x 138 x 20 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305304860
Gwarancja:	<b>3 lata</b>