

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/panel-wewnetrzny-ds-kh7300ey-wthe2-hikvision-p-476.html>

## PANEL WEWNĘTRZNY DS-KH7300EY-WTHE2 Hikvision

Cena	<b>1 226,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-KH7300EY-WTHE2</b>
Kod EAN	<b>6942160469218</b>

### Opis produktu

Kompatybilność: Modułowe wideodomofony Hikvision 2-wire - seria EY ; Ekran: 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy ; Rozdzielczość: 1024 x 600 ; Pamięć wewnętrzna: 128 MB (wbudowana) ; Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Komunikacja dwukierunkowa, Słuchawka, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, ; Wejścia alarmowe: 1 ; Zasilanie: 48 V DC - HIKVISION 2-wire ;

Panel DS-KH7300EY-WTHE2 został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej W komplecie znajduje się słuchawka

Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych

Produkt jest kompatybilny z wideodomofonami Hikvision 2-wire z serii EY

Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony Hikvision 2-wire - seria EY
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<p>Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,  Wbudowany mikrofon,  Wbudowane głośniki,  Komunikacja dwukierunkowa,  Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa,  Słuchawka,  Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu,  głośności dzwonka i rozmowy,  Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,  Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka  Adresowanie panelu odbywa się za pomocą przełączników obrotowych  Odbieranie połączeń wideo ze stacji bramowych  Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo  Obsługa kart microSD - max. 128 GB  Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją <b>Hik-Connect</b> dla urządzeń mobilnych  Przycisk RESET</p>

---

Sterowanie:	Dotykowe przyciski sterujące + pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	
Wejścia alarmowe:	1
Wyjścia alarmowe:	
Zasilanie:	48 V DC - HIKVISION 2-wire
Pobór mocy:	≤ 5 W
Kolor:	Czarny + Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.46 kg
Wymiary:	235 x 166 x 28 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305305140
Gwarancja:	<b>3 lata</b>