

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/panel-wewnetrzny-ds-kh7300ey-wthe2white-hikvision-p-485.html>

PANEL WEWNĘTRZNY DS-KH7300EY-WTHE2/WHITE Hikvision

Cena	1 226,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-KH7300EY-WTHE2/WHITE
Kod EAN	6942160469171

Opis produktu

Kompatybilność: Modułowe wideodomofony Hikvision 2-wire - seria EY ; Ekran: 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy ; Rozdzielczość: 1024 x 600 ; Pamięć wewnętrzna: 128 MB (wbudowana) ; Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Komunikacja dwukierunkowa, Słuchawka, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, ; Wejścia alarmowe: 1 ; Zasilanie: 48 V DC - HIKVISION 2-wire ;

Panel DS-KH7300EY-WTHE2/WHITE został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej W komplecie znajduje się słuchawka

Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych

Produkt jest kompatybilny z wideodomofonami Hikvision 2-wire z serii EY

Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony Hikvision 2-wire - seria EY
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<p>Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Słuchawka, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka Adresowanie panelu odbywa się za pomocą przełączników obrotowych Odbieranie połączeń wideo ze stacji bramowych Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo Obsługa kart microSD - max. 128 GB Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych Przycisk RESET</p>

Sterowanie:	Dotykowe przyciski sterujące + pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	
Wejścia alarmowe:	1
Wyjścia alarmowe:	
Zasilanie:	48 V DC - HIKVISION 2-wire
Pobór mocy:	≤ 5 W
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.46 kg
Wymiary:	235 x 166 x 28 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305305188
Gwarancja:	3 lata