

Link do produktu: <https://sklep.dielekro.pl/panel-wewnetrzny-ip-ds-kh8381-te1-hikvision-p-9076.html>

PANEL WEWNĘTRZNY IP DS-KH8381-TE1 Hikvision

Cena	1 943,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-KH8381-TE1
Kod EAN	6936422116514

Opis produktu

Kompatybilność: Wideodomofony Hikvision IP ; Ekran: 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy ; Rozdzielczość: 1024 x 600 ; Pamięć wewnętrzna: 128 MB (wbudowana) ; Wybrane funkcje: Zdalne otwieranie za pomocą klienta mobilnego lub oprogramowania, Komunikacja dwukierunkowa, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, ; Wejścia alarmowe: 8 ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;

Panel DS-KH8381-TE1 został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej

Urządzenie dedykowane do współpracy z wideodomofonami Hikvision IP. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania **iVMS4200**. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych

Kompatybilność:	Wideodomofony Hikvision IP
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<p>Zdalne otwieranie za pomocą klienta mobilnego lub oprogramowania, Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Hikvision, Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka Obsługa kart microSD max. 128 GB (brak w zestawie) Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją</p>

Sterowanie:	Hik-Connect dla urządzeń mobilnych pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC
Pobór mocy:	≤ 12 W
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Srebrny + Czarny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.48 kg
Wymiary:	180 x 128 x 22 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305305594
Gwarancja:	3 lata