

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/panel-wewnetrzny-m10w-x-vidos-p-4716.html>

## PANEL WEWNĘTRZNY M10W-X VIDOS

Cena	<b>982,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>M10W-X</b>
Kod EAN	<b>5907281201414</b>

### Opis produktu

Ekran: 7 " pojemnościowy ekran dotykowy ; Rozdzielczość: 1024 x 600 ; Wybrane funkcje: Możliwość podłączenia 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV (AHD, CVI, TVI, CVBS) pracujących w rozdzielczościach 1080p / 720p / CVBS, Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu Funkcja interkomu i przekierowania rozmowy, Komunikacja dwukierunkowa, ; Zasilanie: 14.5 V DC ; Maks. prąd: 1 A (zasilacz w komplecie) ;

M10W-X jest przeznaczony do współpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z analogowym systemem VIDOS X

Seria wideodomofonów analogowych VIDOS X oznacza klasę premium oraz wykorzystanie najnowszych i najbardziej pożądanym przez użytkowników technologii

Kompatybilność:	Wideodomofony analogowe VIDOS X
Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Wybrane funkcje:	<p>Plug &amp; Play,            Ultra-płaski monitor bezsłuchawkowy, głośnomówiący,            Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu,            głośności dzwonka i rozmowy,            Możliwość podłączenia 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV (AHD, CVI, TVI, CVBS) pracujących w rozdzielczościach 1080p / 720p / CVBS,            Podłączenie z dodatkowymi monitorami - obsługuje do 5 dodatkowych monitorów z tej samej serii,            Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną,            Funkcja detekcji ruchu z możliwością rejestracji zdjęć i filmów,            Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu,            Możliwość zostawiania wiadomości głosowych dla gości,            Wbudowane Wi-Fi umożliwia przekierowanie rozmowy na aplikację mobilną (audio/wideo),            Funkcja interkomu i przekierowania rozmowy,            16 melodii dzwonienia - osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu,            Wbudowana wewnętrzna pamięć flash,            Obsługa kart microSD - max. 128 GB,            Komunikacja dwukierunkowa,            W komplecie zasilacz przeznaczony do montażu na szynie DIN TS-35</p>
Zasilanie:	14.5 V DC
Maks. prąd:	1 A (zasilacz w komplecie)

---

Pobór mocy:	7.2 W (max)
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Waga:	0.45 kg
Wymiary:	221 x 153 x 19 mm
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	<b>3 lata</b>