

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/panel-wewnetrzny-wi-fi-ip-ds-kh6320-wte1-w-hikvision-p-5510.html>

## PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP DS-KH6320-WTE1-W Hikvision

Cena	<b>1 187,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-KH6320-WTE1-W</b>
Kod EAN	<b>6941264043355</b>

### Opis produktu

Kompatybilność: Wideodomofony Hikvision IP ; Ekran: 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy ; Rozdzielczość: 1024 x 600 ; Pamięć wewnętrzna: 128 MB (wbudowana) ; Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Komunikacja dwukierunkowa, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, ; Wejścia alarmowe: 8 ; Zasilanie: 12 V DC, IEEE 802.3af ;

Panel DS-KH6320-WTE1-W został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej

Urządzenie dedykowane do współpracy z modułowymi wideodomofonami Hikvision IP Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych

Urządzenie dedykowane do współpracy z wideodomofonami Hikvision IP Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych

Kompatybilność:	Wideodomofony Hikvision IP
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<p>Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,  Wbudowany mikrofon,  Wbudowane głośniki,  Komunikacja dwukierunkowa,  Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu,  głośności dzwonka i rozmowy,  Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,  Współpraca z kamerami IP Hikvision,  Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,  Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka  Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo  Obsługa kart microSD max. 32 GB (brak w zestawie)  Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania <b>iVMS4200</b>.  Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją</p>

Sterowanie:	<b>Hik-Connect</b> dla urządzeń mobilnych pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	12 V DC, IEEE 802.3af
Pobór mocy:	≤ 6 W
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	200 x 140 x 25 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301796
Gwarancja:	<b>3 lata</b>