

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/panel-wewnetrzny-wi-fi-ip-ds-kh6320-wte1eu-hikvision-p-6043.html>

PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP DS-KH6320-WTE1/EU Hikvision

| | |
|------------------|--------------------------|
| Cena | 1 187,42 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | DS-KH6320-WTE1/EU |
| Kod EAN | 6954273691585 |

Opis produktu

Kompatybilność: Wideodomofony Hikvision IP ; Ekran: 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy ; Rozdzielczość: 1024 x 600 ; Pamięć wewnętrzna: 128 MB (wbudowana) ; Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Komunikacja dwukierunkowa, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, ; Wejścia alarmowe: 8 ; Zasilanie: 12 V DC, IEEE 802.3af ;

Panel DS-KH6320-WTE1/EU został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej

Urządzenie dedykowane do współpracy z wideodomofonami Hikvision IP Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania **iVMS4200**. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych

| | |
|--------------------|---|
| Kompatybilność: | Wideodomofony Hikvision IP |
| Ekran: | 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy |
| Rozdzielczość: | 1024 x 600 |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 MB (wbudowana) |
| Wybrane funkcje: | <p>Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Hikvision, Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo Obsługa kart microSD max. 32 GB (brak w zestawie) Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją</p> |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Sterowanie: | Hik-Connect dla urządzeń mobilnych pojemnościowy ekran dotykowy |
| Domyślne hasło administratora: | Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Domyślne hasło zabezpieczania strefy: | |
| Wejścia alarmowe: | 8 |
| Wyjścia alarmowe: | 2 |
| Zasilanie: | 12 V DC, IEEE 802.3af |
| Pobór mocy: | ≤ 6 W |
| Kolor: | Czarny + Srebrny |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 0.36 kg |
| Wymiary: | 200 x 140 x 25 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 305301487 |
| Gwarancja: | 3 lata |