

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/panel-wewnetrzny-wi-fi-ip-ds-kh9310-wte1b-hikvision-p-4292.html>



## PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP DS-KH9310-WTE1(B) Hikvision

Cena	<b>1 696,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-KH9310-WTE1(B)</b>
Kod EAN	<b>6931847168438</b>

### Opis produktu

Kompatybilność: Wideodomofony Hikvision IP ; Ekran: 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy ; Rozdzielczość: 1024 x 600 ; Pamięć wewnętrzna: 8 GB eMMC (wbudowana) ; Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Komunikacja dwukierunkowa, Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka ; Wejścia alarmowe: 8 ; Zasilanie: 12 V DC, PoE (802.3af) ;

Panel DS-KH9310-WTE1(B) został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej

Urządzenie dedykowane do współpracy z wideodomofonami Hikvision IP Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania **iVMS4200**. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych

Kompatybilność:	Wideodomofony Hikvision IP
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	8 GB eMMC (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<p>Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,  Wbudowany mikrofon,  Wbudowane głośniki,  Komunikacja dwukierunkowa,  Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów,  Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu,  głośności dzwonka i rozmowy,  Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,  Współpraca z kamerami IP Hikvision,  Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,  Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,  Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo,  Przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny,  Obsługa kart microSD (brak w zestawie)  Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą</p>

	oprogramowania <b>iVMS4200</b> . Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją <b>Hik-Connect</b> dla urządzeń mobilnych pojemnościowy ekran dotykowy
Sterowanie:	
Domyślne hasło administratora:	
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	12 V DC, PoE (802.3af)
Pobór mocy:	≤ 8 W
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.43 kg
Wymiary:	187 x 137 x 26 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305303165
Gwarancja:	<b>3 lata</b>