

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/patchcord-jednomodowy-pc-2sc-apc2lc-2nbspm-ultimode-p-506.html>



PATCHCORD JEDNOMODOWY PC-2SC-APC/2LC 2 m ULTIMODE

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PC-2SC-APC/2LC
Kod EAN	5902887094750

Opis produktu

Typ złącza: SC-APC LC/UPC, Duplex ; Typ włókna światłowodowego: 9 / 125 μ m - G.657A2 ; Długość: 2 m ;

Patchcord jednomodowy duplex z powłoką LSZH Patchcordsy wykorzystuje się do przesyłania sygnałów optycznych między urządzeniami aktywnymi, przełącznikami, itp.

Patchcordsy ULTIMODE wykonywane i testowane są zgodnie z wytycznymi norm Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC 613000-3-34 oraz IEC 61300-3-6 Do każdego produktu dołączona jest stosowna etykieta potwierdzająca zgodność parametrów (tłumienie wtrąceniowe oraz tłumienie odbić) z klasą definiowaną przez ww. normy Włókno wyprodukowane zgodnie z rekomendacją ITU-T G.657 (11/2016) lub ITU-T G.652 (11/2016)

Typ złącza:	SC-APC LC/UPC, Duplex
Typ włókna światłowodowego:	9 / 125 μ m - G.657A2
Tłumienność całkowita:	dB
Wybrane cechy:	Wykonane zgodnie z wymaganiami: G.657A2 Zgodność z normami IEC 613000-3-34, IEC 61300-3-6 Powłoka LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen) - nieznaczna ilość toksycznych gazów wydzielanych podczas spalania
Długość:	Średnica kabla : 2 x 3 mm 2 m
Producent / Marka:	ULTIMODE
Gwarancja:	3 lata