

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/plyta-centrali-alarmowej-mg-5050-paradox-p-4277.html>

PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ MG-5050+ PARADOX

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MG-5050+
Kod EAN	5902887072390

Opis produktu

Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych: Obsługa do 32 czujek ; Wejścia na płycie głównej: 5 szt. ; Wyjścia na płycie głównej: 4 szt. - programowalne, 2 wyjścia szeregowo master/slave ; Partycje: 2 ; Strefy: 4 ; Moduły rozszerzające: 15 (max) ; Pamięć zdarzeń: 512 ; Timery: 16 ; Wybrane funkcje: Wbudowany nadajnik i odbiornik sygnału radiowego o częstotliwości 433 MHz ;

Centrala MG-5050+ oferuje zaawansowane rozwiązania oraz komunikację za pomocą magistrali BUS, pozwalając na tworzenie modułowego systemu alarmowego Dzięki magistrali komunikacyjnej centrala może być rozszerzana poprzez szereg modułów zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych

Oprogramowanie można zaktualizować za pomocą komputera

Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych:	Obsługa do 32 czujek - Możliwa dowolna kombinacja czujek przewodowych i bezprzewodowych
Wejścia na płycie głównej:	5 szt.
Wyjścia na płycie głównej:	4 szt. - programowalne, 2 wyjścia szeregowo master/slave
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść:	10 szt. - Funkcja ATZ
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść:	16 szt.
Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych:	100 mA
Wydajność prądowa zasilacza:	0.8 A
Użytkownicy + administratorzy:	32 + 1
Partycje:	2
Strefy:	4
Moduły rozszerzające:	15 (max) - 4 przewodowa magistrala komunikacyjna
Pamięć zdarzeń:	512
Timery:	16
Obsługiwane klawiatury:	max. 32 szt.
Klawiatura w komplecie:	
Obudowa w komplecie:	
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2

Wybrane funkcje:	Wbudowany nadajnik i odbiornik sygnału radiowego o częstotliwości 433 MHz Obsługa funkcji StayD Liczba numerów powiadamiania telefonicznego: 5 - numery osobiste, 3 - stacje monitorujące, 1 - pager Funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej Możliwość współpracy z modułami urządzeń bezprzewodowych
Zasilanie:	16.5 V AC / 1.2 A (max)
Pobór mocy:	≤ 40 VA
Temperatura pracy:	0 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	90 %
Waga:	0.17 kg
Wymiary:	190 x 102 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Kraj pochodzenia:	Kanada
Producent / Marka:	PARADOX
Gwarancja:	2 lata