

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/podwojna-kamera-wandaloodporna-ip-ipc-hdbw2449f-as-e2-il-0280b-wizsense-smart-dual-light-2-xnbspx4nbspxmpx-2-xnbspx28nbspxmm-dahua-p-84.html>



PODWÓJNA KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC- HDBW2449F-AS-E2-IL-0280B WizSense Smart Dual Light 2 X 4 Mpx 2 X 2.8 mm DAHUA

Cena	1 940,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-0280B
Kod EAN	6939554904141

Opis produktu

Rozdzielczość: 2688 x 1520 px, 2560 x 1440 px, 2048 x 1536 px, 2304 x 1296 px, 1920 x 1080 px ; Przetwornik: 2 x 1/2.7 " ; Kąt widzenia: 2 x 101 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 20 m ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) ; Metoda kompresji obrazu: Smart H.265+ ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1 ; Audio: Wbudowany mikrofon, Detekcja dźwięku ; Zasilanie: PoE (802.3at), 12 V DC ; Klasa szczelności: IP67 ; Klasa odporności mechanicznej: IK10 ;

Podwójna kamera IP z funkcjami inteligentnej analizy obrazu, pracująca z wykorzystaniem wydajnych algorytmów kompresji obrazu Smart H.265+/H.264+, zapewniających czyste i płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 Mpx Dzięki dwóm modułom kamer (podwójny kanał) urządzenie umożliwia obserwację monitorowanego otoczenia w dwóch różnych kierunkach

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2 x 2688 x 1520 px - 4 Mpx , 2560 x 1440 px - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 px - 3 Mpx , 2304 x 1296 px - 3 Mpx , 1920 x 1080 px - 1080p , 1280 x 960 px - 1.3 Mpx , 1280 x 720 px - 720p
Przetwornik:	2 x 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2 x 2.8 mm

Kąt widzenia:	2 x 101 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	20 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wejście Audio Wyjście Audio Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci, Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs:	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Inteligentna analiza obrazu:	przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy
Wybrane funkcje:	Dual Channel - kamera podwójna Smart Dual Light - Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Smart Illumination - automatyczna regulacja mocy oświetlacza w celu uniknięcia prześwietlenia obrazu Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Tryb dzień/noc - automatyczny filtr ICR WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Obrót obrazu i odbicie lustrzane Konfigurowalne strefy prywatności
Dostęp z telefonu komórkowego:	Detekcja ruchu Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android, iOS (iPhone) - aplikacja DSS/Smart PSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80

RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie:	PoE (802.3at), 12 V DC / 1.1 A
Pobór mocy:	≤ 15.8 W @ PoE
Obudowa:	≤ 13 W @ 12 V DC 2 x Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa odporności mechanicznej:	IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.63 kg
Wymiary:	164 x 84 x 69 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata