

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/potrojna-kamera-ip-ipc-mfw5241t2-e3-ase-036012002500b-wizmind-3nbspx-1080p-36nbspmm-12nbspmm-25nbspmm-dahua-p-83.html>



POTRÓJNA KAMERA IP IPC-MFW5241T2-E3-ASE-0360/1200/2500B WizMind 3 x 1080p 3.6 mm + 12 mm + 25 mm DAHUA

| | |
|------------------|---|
| Cena | 5 535,89 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | IPC-MFW5241T2-E3-ASE-0360/1200/2500B |
| Kod EAN | 6939554941702 |

Opis produktu

Seria: WizMind ; Rozdzielczość: 3 x 1920 x 1080 ; Przetwornik: 3 x 1/2.8 " ; Kąt widzenia: 100.4 °, 29.5 °, 14.9 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 100 m ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Audio: 2 x Wbudowany mikrofon ; Interfejs: RS-485 ; Zasilanie: 12 V DC, PoE (802.3af), ePoE ; Klasa szczelności: IP67 ;

Kamera IPC-MFW5241T2-E3-ASE-0360/1200/2500B z serii **DAHUA WizMind** zaprojektowana została z myślą o kompleksowym pełnieniu funkcji ochrony obwodowej. Zastosowanie 3 modułów kamer z obiektywami o różnych ogniskowych pozwala na ciągłą obserwację otoczenia od samej kamery do odległości ok. 100m z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji ochrony perymetrycznej na widzianym przez kamerę obszarze.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwi transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę UTP.

| | |
|-----------------------------|---|
| Seria: | WizMind |
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 3 x 1920 x 1080 - 1080p |
| Przetwornik: | 3 x 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 3.6 mm - Kanał 1 + 12 mm - Kanał 2 + 25 mm - Kanał 3 |
| Kąt widzenia: | 100.4 ° - Kanał 1 , 29.5 ° - Kanał 2 , 14.9 ° - Kanał 3 |
| Zasięg oświetlacza IR: | 100 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 1TB |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 2 |
| Audio: | 2 x Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci |

| | |
|--|---|
| | Wejście Audio Wyjście Audio 25 kl/s @ 2.1 Mpx |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | |
| Interfejs: | 10/100 Base-T (RJ-45) RS-485 |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | |
| Inteligentna analiza obrazu: | klasyfikacja ludzi i pojazdów wtargnięcie przekroczenie linii |
| Wybrane funkcje: | D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia AGC - Automagiczna regulacja wzmocnienia obrazu ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Smart Illumination - automatyczna regulacja mocy oświetlacza w celu uniknięcia prześwietlenia obrazu 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Obsługa NAS - Network Attached Storage Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Strefy prywatności - maks. 8 Wbudowana poziomica ułatwia montaż |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Detekcja ruchu Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Zasilanie: | 12 V DC / 700 mA, PoE (802.3af), ePoE |
| Pobór mocy: | ≤ 22.1 W @ 12 V DC ≤ 23.6 W @ PoE |
| Obudowa: | Plastikowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa ochrony mechanicznej: | IK10 |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 2.4 kg |
| Wymiary: | 279 x 140 x 124 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, |

Android:

| | |
|--------------------|-------------------|
| | węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |