

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/przewodowa-czujka-universalna-xd-2-br-satel-p-5102.html>

PRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA XD-2-BR SATEL

Cena	119,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XD-2-BR
Kod EAN	5905033337985

Opis produktu

Detekcja: Otwarcie drzwi lub okna, Drgania, Woda ; Sygnalizacja alarmu: Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej ; Kolor: Brązowy ;

Czujka przewodowa XD-2-BR może pracować w jednym z 4 trybów, co sprawia, że jest urządzeniem niezwykle uniwersalnym. Urządzenie w zależności od potrzeb, można skonfigurować jako: czujkę magnetyczną, detektor wstrząsów, detektor wstrząsów z kontaktronem lub czujkę zalania wodą (wymagana zewnętrzna sonda FPX-1 - dostępna osobno)

XD-2-BR współpracuje z dowolną centralą alarmową

Współpraca:	Centrala alarmowa
Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna, Drgania, Woda
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Regulacja czułości:	
Sygnalizacja alarmu:	Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne):	40 mA / 24 V DC
Zasilanie:	12 V DC / 14 mA (max)
Wybrane cechy:	<p>Tryby pracy :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czujka magnetyczna <ul style="list-style-type: none"> - Otwarcie drzwi lub okna - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 1 Wyjście alarmowe • Czujka wstrząsowa <ul style="list-style-type: none"> - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna - Zasięg : 3 m - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 1 Wyjście alarmowe • Czujka wstrząsowa i magnetyczna <ul style="list-style-type: none"> - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących

	<p>próbnom siłowego sforsowania drzwi lub okna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otwarcie drzwi lub okna - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 2 Wyjścia alarmowe • Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno - wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem - 1 Wyjście alarmowe <p>Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</p> <p>Sygnalizacja LED</p> <p>Nadzór napięcia zasilania</p> <p>W zestawie 2 magnesy (do montażu na powierzchni i do montażu wpuszczanego)</p> <p>Zgodność z normami EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6</p>
Kolor:	Brązowy
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.023 kg
Wymiary:	20 x 102 x 23 mm (czujnik) Ø 10 x 28 mm (magnes)
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata