

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/punkt-dostepowy-4g-lte-a-wi-fi-5-router-tcr100-24nbspghz-5nbspghz-433nbspmbs-teltonika-p-1254.html>



PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE-A Wi-Fi 5, +ROUTER TCR100 2.4 GHz, 5 GHz, 433 Mb/s Teltonika

Cena	1 129,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TCR100
Kod EAN	4779027312811

Opis produktu

Zakres częstotliwości: Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, 3G, 4G LTE-A ; Typ anteny: 3 x Antena dookólna Wi-Fi - Antena wewnętrzna 2 x Antena dookólna 4G LTE / Złącze SMA do przyłączenia anteny zewnętrznej ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz IEEE 802.11ac @ 5 GHz ; Prędkość transmisji: Wi-Fi 5 : 433 Mb/s, 4G LTE-A 300 Mb/s ; Gniazdo SIM: 1 x Mini SIM - 2FF ;

Nowa seria urządzeń Teltonika TCR to seria zorientowanych na konsumenta routerów komórkowych i Ethernet przeznaczonych do zaawansowanych rozwiązań Teltonika Networks TCR100 to bezprzewodowy punkt dostępowy Wi-Fi 5 zaprojektowany w celu zwiększenia zasięgu sieci Wi-Fi w środowiskach o średniej gęstości, w których niezbędna jest wysoka wydajność sieci

Urządzenie posiada Wi-Fi 5 - 802.11ac, intuicyjny interfejs RUTOS i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

Zakres częstotliwości:	Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, 3G, 4G LTE-A
Typ anteny:	3 x Antena dookólna Wi-Fi - Antena wewnętrzna 2 x Antena dookólna 4G LTE / Złącze SMA do przyłączenia anteny zewnętrznej
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz IEEE 802.11ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	Wi-Fi 5 : 433 Mb/s, 4G LTE-A 300 Mb/s
Porty LAN:	2 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED:	INTERNET, WiFi, LTE, Link/Act
Gniazdo SIM:	1 x Mini SIM - 2FF
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Zabezpieczenia:	WPA2/WPA3 Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy:	Gniazdo Mini SIM W komplecie znajdują się adaptory Nano SIM / Micro SIM

	<p>Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</p> <p>Filtracja dostępu do Internetu</p> <p>Routing statyczny / dynamiczny</p> <p>Statystyki transmisji bezprzewodowej</p> <p>Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</p> <p>Firewall</p> <p>QoS / Smart Queue Management (SQM)</p> <p>Kontrola przepustowości</p> <p>Zdalne zarządzanie</p> <p>Kontrola dostępu</p> <p>DMZ</p> <p>Obsługa klienta i serwera WireGuard VPN</p> <p>DMVPN - metoda budowania skalowalnych sieci VPN IPsec</p> <p>-40 °C ... 75 °C</p>
Temperatura pracy:	
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	150 x 37 x 105 mm
Producent / Marka:	Teltonika
Gwarancja:	2 lata