

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/punkt-dostepowy-4g-lte-router-tl-mr100-24nbpsghz-300nbpsmbs-tp-link-p-4479.html>



PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER TL-MR100 2.4 GHz 300 Mb/s TP-LINK

Cena	273,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TL-MR100
Kod EAN	6935364088804

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz ; Typ anteny: WiFi wbudowana, 2 x 4G LTE ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n ; LTE; Tryby pracy: Router, Router 4G LTE ;

Bezprzewodowy router TL-MR100, działający zgodnie ze standardem 802.11 b/g/n, umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez maksymalnie 32 użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G/4G

Urządzenie nie wymaga dodatkowej konfiguracji, jest gotowe do użycia zaraz po umieszczeniu w środku karty SIM i doprowadzeniu zasilania

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz
Typ anteny:	WiFi wbudowana , 2 x 4G LTE - 2 x Gniazdo SMA - Możliwość podłączenia anteny na przewodzie
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN
Czułość odbiornika:	11g 54M : -74 dBm 11n HT20 : -71 dBm 11n HT40 : -68 dBm
Moc nadajnika:	11n HT40 : -68 dBm
Kontrolki LED:	Power, WAN, WLAN, LAN, GSM
Typ sieci:	4G : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 MHz 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz 3G : HSPA/UMTS B1/B5/B8 - 2100 / 850 / 900 MHz
LTE:	
QSS:	
WDS:	
DDNS:	DynDNS

Serwer DHCP:	No-IP
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Zapora sieciowa SPI
Interfejs do zarządzania:	Wiązanie IP-MAC Przeglądarka www
Tryby pracy:	Router, Router 4G LTE
Wybrane cechy:	Ilość użytkowników - max. 32 Gniazdo SIM - Obsługa kart nanoSIM Przycisk WPS/RESET Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej WMM (Wi-Fi Multimedia) Harmonogram sieci bezprzewodowej Statystyki transmisji bezprzewodowej Funkcja failover umożliwiająca automatyczną zmianę interfejsu 4G/WAN w przypadku utraty połączenia do sieci Internet Routing statyczny / dynamiczny PPTP L2TP Zdalne zarządzanie lista klientów DHCP Przekierowanie portów : UPnP, DMZ Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości
Zasilanie:	9 V DC / 0.85 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.184 kg
Wymiary:	155 x 114 x 34 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata