

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/punkt-dostepowy-ds-3wap521-si-wi-fi-5-hikvision-p-493.html>

PUNKT DOSTĘPOWY DS-3WAP521-SI Wi-Fi 5 Hikvision

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 432,42 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | DS-3WAP521-SI |
| Kod EAN | 6942160449579 |

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz ; Typ anteny: 2x2 MU-MIMO @ 2.4 GHz, 2x2 MU-MIMO @ 5 GHz ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/an/ac @ 5 GHz ; Prędkość transmisji: 300 Mb/s @ 2.4 GHz, 867 Mb/s @ 5 GHz ;

Punkt dostępowy DS-3WAP521-SI rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 300 Mb/s Hikvision DS-3WAP521-SI to urządzenie pracujące w standardzie 2x2 MU-MIMO (Multi User - Multiple Input Multiple Output)

Urządzenie jest łatwe w użyciu i zarządzaniu.

| | |
|---|---|
| Zakres częstotliwości: | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Typ anteny: | 2x2 MU-MIMO @ 2.4 GHz - 3 dBi, 2x2 MU-MIMO @ 5 GHz - 3 dBi Zintegrowana - 4 x Antena dookólna (2 x 2.4 GHz / 2 x 5 GHz) |
| Standardy: | IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/an/ac @ 5 GHz |
| Prędkość transmisji: | 300 Mb/s @ 2.4 GHz, 867 Mb/s @ 5 GHz |
| Zabezpieczenia: | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK |
| Porty LAN: | 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) |
| Moc nadajnika: | 20 dBm |
| Zasilanie PoE: | PoE (802.3af/at) |
| Wybrane cechy: | Ilość użytkowników : 128 (max), Zalecane 50 max. 6 x SSID OFDM, MIMO-OFDM Czarna lista / Biała lista Wiązanie VLAN, SSID Zgodność z 802.11i Intelligent Fast Roaming Automatyczna optymalizacja częstotliwości Konfiguracja za pomocą aplikacji Hik-Partner Pro Sygnalizacja LED Przycisk RESET |
| Temperatura pracy: | 0 °C ... 40 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Waga: | 0.18 kg |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Wymiary: | 86 x 86 x 35 mm |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 317200304 |
| Gwarancja: | 3 lata |