

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/punkt-dostepowy-loc0-m5-ubiquiti-p-8481.html>

## PUNKT DOSTĘPOWY LOCO-M5 UBIQUITI

Cena	<b>345,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>LOCO-M5</b>
Kod EAN	<b>5902887014338</b>

### Opis produktu

Zakres częstotliwości: 5470 MHz ... 5825 MHz ; Typ anteny: 2Tx 2Rx MIMO 13 dBi Zintegrowana ; Standardy: IEEE 802.11a IEEE 802.11n ;

UBIQUITI NanoStation LOCO-M5 to urządzenie pracujące w standardzie 2x2 MIMO (Multiple Input Multiple Output)

Zastosowanie nowej dwupolaryzacyjnej anteny o zysku 13dBi, oraz praca w standardzie MIMO pozwalają na zestawianie bardziej wydajnych linków (do 150 Mbps) na odległość do 15 km

Zakres częstotliwości:	5470 MHz ... 5825 MHz
Typ anteny:	2Tx 2Rx MIMO 13 dBi Zintegrowana
Polaryzacja:	pionowa/pozioma
Standardy:	IEEE 802.11a IEEE 802.11n
VSWR:	1.4 : 1
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps
Czułość odbiornika:	-83 dBm @ 6 ... 24 Mbps -80 dBm @ 36 Mbps -77 dBm @ 48 Mbps -75 dBm @ 54 Mbps
System operacyjny:	AirOS
Tryby pracy:	Station, Station WDS, Access Point, AccessPoint WDS
Zabezpieczenia:	zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 15kV dla toru radiowego
Moc nadajnika:	23 dBm @ 6 ... 24 Mbps 21 dBm @ 36 Mbps 19 dBm @ 48 Mbps 18 dBm @ 54 Mbps
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H):	45 °
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V):	45 °
Pamięć:	32 MB SDRAM, 8 MB FLASH
Procesor:	Atheros MIPS 24KC, 400MHz

---

Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	24 V / 0.5 A
Temperatura pracy:	-30 °C ... 80 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	/ 5 % ... 95 %
Waga:	0.190 kg
Wymiary:	179 x 80 x 60 mm
Producent / Marka:	UBIQUITI
Gwarancja:	2 lata