

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/punkt-dostepowy-map-2nd-map-24nbspghz-300nbspmbs-mikrotik-p-3234.html>



PUNKT DOSTĘPOWY MAP-2ND mAP, 2.4 GHz 300 Mb/s MIKROTIK

Cena	220,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MAP-2ND
Kod EAN	4752224004291

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz ; Typ anteny: 2 x 2 MIMO, Dual-chain - wbudowana ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n ;

Punkt dostępowy MAP-2ND rozgłasza sieć bezprzewodową Wi-Fi 4 generacji w paśmie 2.4 GHz Urządzenie może również działać jak zasilacz PoE, port Ethernet 2 umożliwia zasilanie innego urządzenia z maksymalnym obciążeniem do 500 mA Port USB 2.0 umożliwia podłączenie dodatkowych urządzeń peryferyjnych, jak np. modem 3G/4G lub zasilania

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz
Procesor:	Qualcomm Atheros AR9531 650 MHz
Typ anteny:	2 x 2 MIMO Antena dookólna , Dual-chain - wbudowana 1.2 dBi
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	300 Mb/s
Porty LAN:	2 x 10 / 100 Mbps LAN
Kontrolki LED:	Power, Tryb pracy, WiFi, User, PoE OUT, 2 x Ethernet
Czułość odbiornika:	2.4 GHz 1M : -96 dBm 11M : -89 dBm 6M : -93 dBm 54M : -74 dBm MCS0 : -93 dBm MCS7 : -71 dBm max. 22 dBm
Moc nadajnika:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
System operacyjny:	MikroTik RouterOS
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja MikroTik
Domyślny adres IP:	192.168.88.1
Tryby pracy:	Access Point, Station
Zasilanie:	8 ... 57 V DC - 24 V DC / 0.8 A (zasilacz w komplecie)

	10 ... 57 V DC - Passive PoE, PoE (802.3af/at)
Pobór mocy:	5 V DC - Gniazdo Micro USB-B max. 5 W
Wybrane cechy:	Dual-chain MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Wbudowany 2-portowy switch Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych Port USB 2.0 - Możliwość podłączenia modemu 3G/4G, Złącze zasilania PoE IN : PoE 802.3af/at / PASSIVE - port ETH1 PoE OUT : Passive PoE - port ETH2 Kontrola napięcia Przycisk Mode Przycisk RESET W zestawie kabel USB A / micro USB B
Temperatura pracy:	-20 °C ... 70 °C
Waga:	0.068 kg
Wymiary:	68 x 68 x 19 mm
Producent / Marka:	MikroTik
Gwarancja:	2 lata