

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/punkt-dostepowy-nbe-5ac-gen2-ubiquiti-p-4610.html>

PUNKT DOSTĘPOWY NBE-5AC-GEN2 UBIQUITI

Cena	524,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NBE-5AC-GEN2
Kod EAN	5902887026706

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 5150 MHz ... 5875 MHz ; Typ anteny: 19 dBi - Zintegrowana ;

NanoBeam NBE-5AC-GEN2 to kompletne rozwiązanie przeznaczone do budowy mostów radiowych pracujących w paśmie 5 GHz Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań, urządzenie oferuje wydajność niespotykaną w tak kompaktowych urządzeniach

Ulepszona konstrukcja pozwala skupić moc układu radiowego w węższej wiązce oraz lepiej chroni przed interferencją innych urządzeń i sieci Obudowa wykonana z odpornego na działanie UV tworzywa zapewnia odporność na nawet najcięższe warunki atmosferyczne Urządzenie współpracuje z platformą opartą na systemie airOS

NanoBeam NBE-5AC-GEN2 wykorzystuje technologię AirMax™ TDMA, dzięki czemu realna przepustowość osiąga 150 Mb/s, a moc nadajnika pozwala nawiązać połączenie na odległość nawet 20 km

Zakres częstotliwości:	5150 MHz ... 5875 MHz
Typ anteny:	19 dBi - Zintegrowana
Polaryzacja:	pionowa/pozioma
Prędkość transmisji:	450 Mb/s
Maks. zużycie energii:	8.5 W
Interfejs Ethernet:	10/100/1000 Mbps
System operacyjny:	AirOS
Tryby pracy:	Access Point - Point to Point, Access Point - Point to Multi Point, Station - Point to Point, Station - Point to Multi Point
Zabezpieczenia:	Ochrona przeciwprzepięciowa
Moc nadajnika:	25 dBm ... 20 dBm
Czułość odbiornika:	-96 dBm ... -65 dBm
Pamięć:	128 MB DDR2, 8 MB Flash
Wybrane cechy:	Management Radio 2.4GHz - Zarządzanie i konfiguracja urządzenia poprzez Wi-Fi
Procesor:	Atheros MIPS 74Kc, 720 MHz

Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	24 V / 0.5 A - Ubiquiti Passive PoE, Zasilacz w komplecie
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-40 °C ... 80 °C / 5 % ... 95 %
Waga:	0.46 kg
Wymiary:	189 x 189 x 125 mm
Producent / Marka:	UBIQUITI
Gwarancja:	2 lata