

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/punkt-dostepowy-rbl41g-2axd-hap-ax-lite-wi-fi-6-24nbspghz-574nbspmbbs-mikrotik-p-3242.html>



PUNKT DOSTĘPOWY RBL41G-2AXD hAP ax lite Wi-Fi 6 2.4 GHz 574 Mb/s MIKROTIK

Cena	271,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RBL41G-2AXD
Kod EAN	4752224008480

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz ; Typ anteny: 2 x Antena wewnętrzna ; Standardy: IEEE 802.11ax/n/b/g ;

Punkt dostępowy RBL41G-2AXD rozgłasza sieć bezprzewodową Wi-Fi 6 generacji w paśmie 2.4 GHz Nowoczesna technologia, przystępna cena oraz skalowalność systemu sprawiają, że urządzenie doskonale nada się zarówno do użytku w domu, biurze, jak i np. w hotelu

Ponadto dzięki niewielkim gabarytom i prostocie obsługi, urządzenie jest doskonałym kompanem podróży, pozwalającym uniknąć używania sieci dla gości jeśli tylko w pokoju hotelowym znajduje się interfejs przewodowy do połączenia z Internetem

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz
Typ anteny:	2 x Antena wewnętrzna
Standardy:	IEEE 802.11ax/n/b/g
Prędkość transmisji:	574 Mb/s
Porty LAN:	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps LAN 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Uplink
Kontrolki LED:	Power, User, 3 x Ethernet, WAN
Czułość odbiornika:	1M : -100 dBm 11M : -100 dBm 6M : -95 dBm 54M : -77 dBm MCS0 : -95 MCS7 : -75 MCS9 : -69 dBm MCS11 : -61 dBm
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
System operacyjny:	MikroTik RouterOS
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www

Moc nadajnika:	max. 22 dBm
Zasilanie:	5 V DC / 2.4 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy:	Wi-Fi 6 Wbudowany 4-portowy switch Port USB Przycisk Mode
Temperatura pracy:	-40 °C ... 70 °C
Waga:	0.22 kg
Wymiary:	124 x 96 x 53 mm
Producent / Marka:	MikroTik
Gwarancja:	2 lata