

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/punkt-dostepowy-rbwapr-2nd-wap-r-wi-fi-24nbspghz-300nbspmbms-mikrotik-p-938.html>



## PUNKT DOSTĘPOWY RBWAPR-2ND WAP R Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mb/s MIKROTIK

Cena	<b>431,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>RBWAPR-2ND</b>
Kod EAN	<b>4752224004956</b>

### Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz ; Typ anteny: Dual-chain 2.4 GHz - 2 dBi, LTE - 4 dBi (złącze uFL) ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n ; Wybrane cechy: Slot miniPCI-e - Możliwość podłączenia modemu 3G/4G LTE ;

RBWAPR-2ND to mały, odporny na warunki atmosferyczne bezprzewodowy punkt dostępowy 2.4 GHz ze złączem miniPCI-e (możliwość użycia własnej karty LTE) i antenami LTE. Urządzenie jest wyposażone w jeden port Ethernet LAN 10/100 Mb/s do podłączania urządzeń przewodowych.

Punkt dostępowy może być zamontowany na zewnątrz domu, w pojeździe lub w dowolnym innym miejscu, w którym istnieje potrzeba bezprzewodowego dostępu do Internetu z telefonu lub komputera. W zestawie znajduje się również podstawka, dzięki której można postawić urządzenie wewnątrz budynku, w pobliżu okna.

Urządzenie posiada kilka opcji zasilania: PoE-IN 9-30 V przez port Ethernet, gniazdo zasilania DC i złącze samochodowe, co jest bardzo przydatne w przypadku urządzeń do zastosowań mobilnych np. w samochodzie, autobusie lub pociągu.

Uwaga! %s Ten model urządzenia nie posiada wbudowanego modemu LTE, slot na kartę SIM można wykorzystać tylko wtedy, gdy zainstalowany jest modem LTE (nie jest dołączony do produktu)

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz
Typ anteny:	Dual-chain 2.4 GHz - 2 dBi, Zintegrowana, Antena dookólna , LTE - 4 dBi (złącze uFL), Zintegrowana, Antena dookólna
Moc nadajnika:	max. 22 dBm @ 2.4 GHz
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	2.4 GHz : max. 300 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100 Mb/s - Port RJ-45
Dostęp z telefonu komórkowego:	aplikacja MikroTik
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www
Domyślny adres IP:	192.168.88.1
System operacyjny:	MikroTik RouterOS
Wybrane cechy:	Zdalne zarządzanie

	<p>Poziom licencji MikroTik RouterOS : 4  Przycisk RESET  Sygnalizacja LED : Wskaźnik sygnału, Power  Slot miniPCI-e - Możliwość podłączenia modemu 3G/4G LTE  Gniazdo Mini SIM - Obsługa kart SIM (wymagany modem 3G/4G LTE)  Kontrola temperatury  Kontrola napięcia  MTBF (średni czas pomiędzy awariami)  Zintegrowana podstawa  Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie (dołączony zestaw montażowy) - 100 000 h  CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, RoHS</p>
Certyfikaty:	
Obudowa:	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)
Klasa szczelności:	IP54
Zasilanie PoE:	Passive PoE
Zasilanie:	9 V ... 30 V DC Passive PoE - port ETH/PoE IN 9 V ... 30 V DC - z instalacji samochodowej
Pobór mocy:	24 V / 0.8 A - Gniazdo 2.1/5.5 mm (zasilacz w komplecie) max. 8 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.214 kg (bez zestawu montażowego)
Wymiary:	185 x 85 x 30 mm (bez zestawu montażowego)
Producent / Marka:	MikroTik
Gwarancja:	2 lata