

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/punkt-dostepowy-router-max18-wi-fi-6-24nbspghz-5nbspghz-574nbspmbps-1201nbspmbps-dahua-p-2828.html>



## PUNKT DOSTĘPOWY + ROUTER MAX18 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz 574 Mbps + 1201 Mbps DAHUA

Cena	<b>332,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>MAX18</b>
Kod EAN	<b>6923172548887</b>

### Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz ; Typ anteny: 2.4 GHz : 2 x szt. Antena dookólna - wbudowane 5 GHz : 2 x Antena dookólna - wbudowane ; Standardy: LAN : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax ; Prędkość transmisji: 574 Mbps + 1201 Mbps ; Wybrane cechy: Wsparcie dla technologii Mesh, Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu ;

Router MAX18 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 1201 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online

Wysoka wydajność sieci Wi-Fi 6 zapewnia więcej połączonych urządzeń oraz wyższą prędkość Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2.4 GHz : 2 x szt. Antena dookólna - wbudowane 5 GHz : 2 x Antena dookólna - wbudowane
Standardy:	LAN : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Prędkość transmisji:	574 Mbps + 1201 Mbps
Zabezpieczenia:	WPA2
Porty LAN:	3 x 10/100/1000 Mbps
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 12 W
Wybrane cechy:	Wsparcie dla technologii Mesh, Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu Zabezpieczenia portów : Contact/Air (ESD/EMP) ± 8 kV / ± 6 kV Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń - aplikacja WiLynk Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C

---

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Waga:	0.23 kg
Wymiary:	95 x 95 x 73 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	2 lata