

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/punkt-dostepowy-router-rg-m32-wi-fi-6-24nbspgghz-5nbspgghz-800nbspmbs-2402nbspmbs-reyee-p-2277.html>



PUNKT DOSTĘPOWY + ROUTER RG-M32 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 800 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RG-M32
Kod EAN	6971693274648

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz ; Typ anteny: 4x4 MU-MIMO - wbudowane 4 szt. dual-band ; Standardy: IEEE 802.11 ax Wi-Fi 6 ; Porty LAN: 3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45 ; Interfejs WAN: 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45 ; Wybrane cechy: Wsparcie dla technologii Reyee Mesh ;

Router RG-M32 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 2402 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 800 Mb/s Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania Dzięki zaawansowanej technologii Reyee Mesh, urządzenia automatycznie są przełączane podczas przemieszczania się po domu

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych Wysoka wydajność sieci Wi-Fi 6 zapewnia więcej połączonych urządzeń oraz wyższą prędkość

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz,	4 dBi @ 2.4 GHz
Typ anteny:	4x4 MU-MIMO - wbudowane 4 szt. dual-band	
Standardy:	4 dBi @ 5 GHz IEEE 802.11 ax Wi-Fi 6	
Prędkość transmisji:	800 Mb/s @ 2.4 GHz + 2402 Mb/s @ 5 GHz	
Porty LAN:	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	
Interfejs WAN:	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	
Port USB:		
Kontrolki LED:	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału	
DDNS:		
Serwer DHCP:		
Aktualizacja firmware:		
Zabezpieczenia:	WPA/WPA2 Czarna lista	

	kontrola rodzicielska ukrycie SSID Firewall Repeater Router Access Point WISP
Tryby pracy:	Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reye Zdalne zarządzanie Przeglądarka www
Interfejs do zarządzania:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reye
Dostęp z telefonu komórkowego:	
Domyślny adres IP:	192.168.110.1
Moc nadajnika:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu OFDMA Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Równoważenie obciążenia pasma WLAN : max. 6 x SSID IPv4/IPv6 - Routing statyczny PPPoE IPTV Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości Wsparcie dla technologii Reye Mesh Logi systemowe Przycisk RESET Przycisk MESH
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	12 V DC / 2.5 A (w zestawie)
Pobór mocy:	max. 30 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.66 kg
Wymiary:	119 x 119 x 200 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE
Gwarancja:	3 lata