

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/punkt-dostepowy-tl-cpe710-tp-link-p-3023.html>

## PUNKT DOSTĘPOWY TL-CPE710 TP-LINK

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>402,83 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>TL-CPE710</b>     |
| Kod EAN          | <b>6935364089702</b> |

### Opis produktu

Zakres częstotliwości: 5150 MHz ... 5850 MHz ; Typ anteny: 2Tx 2Rx MIMO ; Zysk energetyczny : 23 dBi ; Standardy: IEEE 802.11 a/n/ac ;

Zewnętrzny punkt dostępowy TL-CPE710 umożliwia transmisję bezprzewodową z prędkością do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz

|   |  |
|---|--|
| Zakres częstotliwości:                                | 5150 MHz ... 5850 MHz  |
| Typ anteny:   | 2Tx 2Rx MIMO   |
| Zysk energetyczny :                                   | 23 dBi   |
| Polaryzacja:  | pionowa/pozioma  |
| Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H): | 9 °  |
| Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V): | 7 °  |
| Moc nadajnika:  | max. 27 dBm  |
| Standardy:  | IEEE 802.11 a/n/ac   |
| Prędkość transmisji:                                  | max. 867 Mb/s @ 80 MHz (dynamiczne)<br>max. 400 Mb/s @ 40 MHz (dynamiczne)<br>max. 173.4 Mb/s @ 20 MHz (dynamiczne)  |
| Porty LAN:  | 1 x 10/100/1000 Mbps LAN + PoE, Ekranowany   |
| Tryby pracy:  | WISP, Access Point, Access Point WDS, Klient, Klient WDS, Router lub Bridge, Repeater  |
| Zabezpieczenia:                                       | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK ( TKIP/AES )  |
| Interfejs do zarządzania:                             | Przeglądarka www, aplikacja PharOS Control   |
| Pamięć:   | 128MB DDR2, 16MB Flash   |
| Procesor:   | Qualcomm 750MHz, MIPS 74Kc   |
| Wybrane cechy:  | Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa)<br>Regulowana moc nadajnika<br>Transmisja nawet do 30 km<br>System centralnego zarządzania PharOS Control<br>Wskaźniki jakości sygnału bezprzewodowego<br>Pasma : 20, 40, 80 MHz<br>Wsparcie dla narzędzi Antenna Alignment (ustawienie anteny), Distance Setting (ustawienie odległości), Ping |

|   |   |
|---|---|
|   | Watch Dog oraz Wireless Speed Test<br>Multi-SSID<br>WDS<br>filtrowanie adresów MAC<br>ukrycie SSID<br>DDNS<br>SSH<br>Wbudowany watchdog<br>Przycisk RESET<br>Tworzywo sztuczne (PC) |
| Obudowa:                                    | Obudowa odporna na warunki pogodowe - IP65  |
| Ochrona przeciwprzebieciowa:                | 15 kV ESD   |
| Zasilanie PoE:                              | 6 kV wyładowania atmosferyczne<br>(do 60 m przewodem UTP)   |
| Zasilanie:                                  | Pasywne PoE, 24 V DC / 500 mA   |
| Pobór mocy:                                 | 16 V ... 27 V DC (zasilacz w komplecie)<br>12 W   |
| Temperatura pracy:                          | -40 °C ... 70 °C  |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 90 %   |
| Waga:                                       | 1.1 kg  |
| Wymiary:                                    | 366 x 280 x 207 mm  |
| Producent / Marka:                          | TP-LINK   |
| Gwarancja:                                  | <b>3 lata</b>   |