

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/punkt-dostepowy-tl-cpe710-tp-link-p-3023.html>

PUNKT DOSTĘPOWY TL-CPE710 TP-LINK

Cena	398,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TL-CPE710
Kod EAN	6935364089702

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 5150 MHz ... 5850 MHz ; Typ anteny: 2Tx 2Rx MIMO ; Zysk energetyczny : 23 dBi ; Standardy: IEEE 802.11 a/n/ac ;

Zewnętrzny punkt dostępowy TL-CPE710 umożliwia transmisję bezprzewodową z prędkością do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz

Zakres częstotliwości:	5150 MHz ... 5850 MHz
Typ anteny:	2Tx 2Rx MIMO
Zysk energetyczny :	23 dBi
Polaryzacja:	pionowa/pozioma
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H):	9 °
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V):	7 °
Moc nadajnika:	max. 27 dBm
Standardy:	IEEE 802.11 a/n/ac
Prędkość transmisji:	max. 867 Mb/s @ 80 MHz (dynamiczne) max. 400 Mb/s @ 40 MHz (dynamiczne) max. 173.4 Mb/s @ 20 MHz (dynamiczne)
Porty LAN:	1 x 10/100/1000 Mbps LAN + PoE, Ekranowany
Tryby pracy:	WISP, Access Point, Access Point WDS, Klient, Klient WDS, Router lub Bridge, Repeater
Zabezpieczenia:	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja PharOS Control
Pamięć:	128MB DDR2, 16MB Flash
Procesor:	Qualcomm 750MHz, MIPS 74Kc
Wybrane cechy:	Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa) Regulowana moc nadajnika Transmisja nawet do 30 km System centralnego zarządzania PharOS Control Wskaźniki jakości sygnału bezprzewodowego Pasma : 20, 40, 80 MHz Wsparcie dla narzędzi Antenna Alignment (ustawienie anteny), Distance Setting (ustawienie odległości), Ping

	Watch Dog oraz Wireless Speed Test Multi-SSID WDS filtrowanie adresów MAC ukrycie SSID DDNS SSH Wbudowany watchdog Przycisk RESET Tworzywo sztuczne (PC)
Obudowa:	Obudowa odporna na warunki pogodowe - IP65
Ochrona przeciwprzebieciowa:	15 kV ESD
Zasilanie PoE:	6 kV wyładowania atmosferyczne (do 60 m przewodem UTP)
Zasilanie:	Pasywne PoE, 24 V DC / 500 mA
Pobór mocy:	16 V ... 27 V DC (zasilacz w komplecie) 12 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	1.1 kg
Wymiary:	366 x 280 x 207 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata