

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/punkt-dostepowy-tl-eap115-wall-24nbspghz-300nbspmbs-tp-link-p-4488.html>

PUNKT DOSTĘPOWY TL-EAP115-WALL 2.4 GHz 300 Mb/s TP-LINK

Cena	167,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TL-EAP115-WALL
Kod EAN	6935364093457

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz ; Typ anteny: 2 x 1.8 dBi Zintegrowana ; Standardy: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n ;

Bezprzewodowy, naścienny punkt dostępowy Konstrukcja urządzenia umożliwia łatwy montaż naścienny w standardowej obudowie instalacyjnej Umieszczenie urządzenia EAP w każdym pomieszczeniu gwarantuje silny sygnał sieci i umożliwia gościom korzystanie z prywatnych połączeń

Darmowe oprogramowanie zarządzające Omada pozwala na centralne zarządzanie siecią bezprzewodową

Zastosowane w urządzeniu zabezpieczenia klasy biznesowej chronią sieć WiFi przed atakami Urządzenie pozwala na bezpieczną transmisję danych, zabezpieczoną szyfrowaniem: WEP, WPA/WPA2 oraz WPA-PSK/WPA2-PSK (64/128/152 bitów)

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz
Typ anteny:	2 x 1.8 dBi Zintegrowana Antena dookólna
Polaryzacja:	pionowa/pozioma
Standardy:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Prędkość transmisji:	11n : max. 300 Mb/s (dynamiczne) 11g : max. 54 Mb/s (dynamiczne) 11b : max. 11 Mb/s (dynamiczne)
Zabezpieczenia:	WEP 64/128/152-bit, WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK
Porty LAN:	2 x 10/100 Mb/s
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Omada
Moc nadajnika:	dBm
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	PoE (802.3af)
Pobór mocy:	2.8 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Wybrane cechy:	<p>System centralnego zarządzania Omada Oprogramowanie Omada Controller Oprogramowanie EAP Controller 100 użytkowników on-line Multi-SSID (max. 8) Równoważenie obciążenia pasma QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji Wyłącznik sieci bezprzewodowej Statystyki transmisji bezprzewodowej Harmonogram sieci bezprzewodowej Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępu 802.1x Radius Wbudowany watchdog Powiadamianie e-mail Zasilanie PoE Przycisk LED/WiFi Przycisk RESET Montaż do ściany</p>
Waga:	0.104 kg
Wymiary:	87 x 87 x 30 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	5 lat