

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/punkt-dostepowy-uap-ac-m-wi-fi-5-ubiquiti-p-181.html>

PUNKT DOSTĘPOWY UAP-AC-M Wi-Fi 5 UBIQUITI

Cena	542,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UAP-AC-M
Kod EAN	5902887096174

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 5150 MHz ... 5875 MHz, 2412 MHz ... 2462 MHz ; Typ anteny: 2Tx 2Rx MIMO, 2.4 GHz @ 3 dBi / 5.0 GHz @ 4 dBi ; Standardy: IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n ; Prędkość transmisji: 867 Mbps @ 5 GHz, 300 Mbps @ 2.4 GHz ; Klasa szczelności: IPX4 ;

UBIQUITI UAP-AC-M to urządzenie pracujące w standardzie 2x2 MIMO (Multiple Input Multiple Output)

Urządzenie jest łatwe w użyciu i zarządzaniu. Cechą wyróżniającą produkt jest dodatkowe oprogramowanie UniFi WiFi Enterprise System, dzięki któremu z komputera można konfigurować oraz zarządzać siecią urządzeń UniFi, z poziomu przeglądarki internetowej.

Zakres częstotliwości:	5150 MHz ... 5875 MHz, 2412 MHz ... 2462 MHz
Typ anteny:	2Tx 2Rx MIMO, 2.4 GHz @ 3 dBi / 5.0 GHz @ 4 dBi, Zintegrowana - 2 x Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Prędkość transmisji:	867 Mbps @ 5 GHz, 300 Mbps @ 2.4 GHz
Zabezpieczenia:	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Porty LAN:	1 x 10/100/1000 Mbps
System operacyjny:	UniFi WiFi Enterprise System
Moc nadajnika:	20 dBm @ 2.4 GHz (max) 20 dBm @ 5.0 GHz (max)
Zasilanie PoE:	Passive PoE
Zasilanie:	24 V / 0.5 A - Adapter zasilania PoE - w zestawie
Pobór mocy:	8.5 W
Wybrane cechy:	Możliwość montażu na ścianie lub suficie UniFi WiFi Enterprise System Mapy pomieszczeń oraz zasięgu Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji Passpoint Captive Hotspot Portal - możliwość szerokiej konfiguracji

	interfejsu dla klienta (strona główna, sposoby autoryzacji dostępu, osobna sieć dla gości itp.) Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Rozbudowany, precyzyjny harmonogram pracy 802.11v BSS Transition Management 802.11r Fast Roaming 802.11k Radio Resource Management (RRM) IPX4
Klasa szczelności:	
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Waga:	0.12 kg (bez anten i zestawu montażowego)
Wymiary:	205 x 44 x 34 mm (bez anten i zestawu montażowego)
Producent / Marka:	UBIQUITI
Gwarancja:	2 lata